ELVÆRKTØJ















ELVÆRKTØJ

Bajonet-, bånd-, og metalrundsav + tilbehør	31-32
Beton-/vådsliber og tilbehør	48-52
Betongiraf og tilbehør	50-52
Bore- og mejselhammer og tilbehør	46-47
Drill dust adapter	47
Excentersliber og tilbehør	34-36
Girafsliber og tilbehør	37-44
Ligesliber	30
Luftrenser	58
Rille- og diamantstenskærer + tilbehør	45
Røreværk og piskeris	59-60
STACK PACK	61-65
Stensliber	47
Støvsuger og tilbehør	53-58
Supraflex og tilbehør	33
Taske	67
Track-Lock	66
Trinoxflex, forsats og tilbehør	22-29
Vinkelsliber og tilbehør	16-21

VINKELSLIBER
FLEX



L 850 125	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**12.000**
Optagen effekt (Watt)	**850**
Afgiven effekt (Watt)	**510**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals Ø (mm)	**185**
Dimension B x L x H (mm)	**265 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**1,8**
Varenr.	**533120**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



LE 9-11 125	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**6.000-11.500**
Optagen effekt (Watt)	**900**
Afgiven effekt (Watt)	**600**
Værktøjstilslutning	**M14**
Dimension B x L x H (mm)	**300 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,0**
Varenr.	**436291**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



L1100 125	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**12.000**
Optagen effekt (Watt)	**1.100**
Afgiven effekt (Watt)	**680**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Opspændingshals Ø (mm)	**185**
Dimension B x L x H (mm)	**275 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,0**
Varenr.	**532609**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



L 12-11 125	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**11.500**
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Afgiven effekt (Watt)	**700**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Dimension B x L x H (mm)	**300 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,0**
Varenr.	**447676**
Lager	√







VINKELSLIBER
FLEX



L 13-10 125 EC	KULFRI MOTOR
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**10.000**
Optagen effekt (Watt)	**1.300**
Afgiven effekt (Watt)	**910**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Dimension B x L x H (mm)	**295 x 75 x 110**
Vægt (kg)	**2,0**
Varenr.	**495255**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



L 15-11 125	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**11.500**
Optagen effekt (Watt)	**1.500**
Afgiven effekt (Watt)	**960**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Dimension B x L x H (mm)	**310 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,3**
Varenr.	**447692**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



LB 17-11 125	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**11.500**
Optagen effekt (Watt)	**1.700**
Afgiven effekt (Watt)	**1.050**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Dimension B x L x H (mm)	**340 x 77 x 105**
Vægt (kg)	**2,6**
Varenr.	**447625**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



LBE 20-8 125-EC INOX	KULFRI MOTOR
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**3.000-7.800**
Optagen effekt (Watt)	**2.000**
Afgiven effekt (Watt)	**1.500**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals Ø (mm)	**205**
Dimension B x L x H (mm)	**350 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,75**
Varenr.	**534019**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX

LB 20-11 125-EC	KULFRI MOTOR
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**11.000**
Optagen effekt (Watt)	**2.000**
Afgiven effekt (Watt)	**1.500**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals Ø (mm)	**205**
Dimension B x L x H (mm)	**350 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,75**
Varenr.	**534017**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



LBE 20-11 125-EC	KULFRI MOTOR
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**3.000-11.000**
Optagen effekt (Watt)	**2.000**
Afgiven effekt (Watt)	**1.500**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals Ø (mm)	**205**
Dimension B x L x H (mm)	**350 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,75**
Varenr.	**534016**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



LBP 20-11 125-EC	KULFRI MOTOR
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**11.000**
Optagen effekt (Watt)	**2.000**
Afgiven effekt (Watt)	**1.500**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals Ø (mm)	**205**
Dimension B x L x H (mm)	**350 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,75**
Varenr.	**534018**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



LBE 20-10 150-EC	KULFRI MOTOR
Max skive diameter (mm)	**150**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**3.000-10.000**
Optagen effekt (Watt)	**2.000**
Afgiven effekt (Watt)	**1.500**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals Ø (mm)	**205**
Dimension B x L x H (mm)	**350 x 75 x 105**
Vægt (kg)	**2,75**
Varenr.	**534020**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



L21-8 180	
Max skive diameter (mm)	**180**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**8.300**
Optagen effekt (Watt)	**2.100**
Afgiven effekt (Watt)	**1.250**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Opspændingshals Ø (mm)	**64**
Dimension B x L x H (mm)	**495 x 101 x 135**
Vægt (kg)	**4,7**
Varenr.	**392782**
Lager	√

VINKELSLIBER / SÆT
FLEX



LE 14-7 125 INOX SÆT	
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**160**
Optagen effekt (Watt)	**2.100 - 7.500**
Afgiven effekt (Watt)	**1.400**
Værktøjstilslutning	**880**
Dimension B x L x H (mm)	**M14 / 22 mm**
Vægt (kg)	**2,4**
Varenr.	**406589**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



L2200 230	
Max skive diameter (mm)	**230**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**6.500**
Optagen effekt (Watt)	**2.200**
Afgiven effekt (Watt)	**1.250**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Opspændingshals Ø (mm)	**64**
Vægt (kg)	**5,8**
Varenr.	**492280**
Lager	√

VINKELSLIBER
FLEX



L26-6 230	
Max skive diameter (mm)	**230**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**6.500**
Optagen effekt (Watt)	**2.600**
Afgiven effekt (Watt)	**1.800**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Opspændingshals Ø (mm)	**64**
Dimension B x L x H (mm)	**500 x 106 x 145**
Vægt (kg)	**6,35**
Varenr.	**436704**
Lager	√

TILBEHØR VINKELSLIBER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Slibeskærm Ø125 mm Til vinkelsliber på min. 1.500 W	452572	SG-R-D125	1 stk.	√
	Sugeskærm Til vinkelsliber på 230 mm L21-6 230, L26-6 230	471895	DCG AG 230	1 stk.	√
	Støvkappe Til vinkelsliber 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125	520527	ST-K Inox	1 stk.	√
	Støvkappe Til vinkelsliber L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125	520543	ST-K Pose	1 stk.	√

TRINOXFLEX RØRBÅNDSLIBER / SÆT
FLEX



BSE 14-3 INOX SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**880**
Max. værktøjs Ø (mm)	**125**
Båndhastighed (m/sek)	**3,5 - 10**
Bånddimension (mm)	**40 x 760**
Max. rørdiameter. (mm)	**125**
Værktøjsbredde (mm)	**100**
Værktøjstilslutning (mm)	**19**
Dimension B x L x H (mm)	**320 x 210 x 195**
Vægt (kg)	**3,6**
Varenr.	**433454**
Lager	√

TRINOXFLEX RØRBÅNDSLIBER / SÆT
FLEX



BRE 14-3 125 SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**880**
Båndhastighed (m/sek)	**3,5 - 10**
Bånddimension (mm)	**40 x 760**
Max. rørdiameter. (mm)	**125**
Dimension B x L x H (mm)	**520 x 160 x 220**
Vægt (kg)	**3,6**
Varenr.	**433446**
Lager	√

TRINOXFLEX BÅNDFIL / SÆT
FLEX



FBE 8-4 140 SÆT	
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.400-4.000**
Optagen effekt (Watt)	**800**
Afgiven effekt (Watt)	**425**
Båndhastighed (m/sek)	**3 - 8**
Båndbredde (mm)	**4-30**
Båndlængde (mm)	**533**
Dimension B x L x H (mm)	**320 x 210 x 195**
Vægt (kg)	**2,6**
Varenr.	**453455**
Lager	√

TRINOXFLEX MASTER
FLEX



BSE 14-3 100	
Max. diameter på slibehjul (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.000 - 3.500**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**880**
Værktøjsbredde (mm)	**100**
Værktøjstilslutning (mm)	**19**
Dimension B x L x H (mm)	**320 x 210 x 195**
Vægt (kg)	**2,9**
Varenr.	**433411**
Lager	√

! Leveres med slibeforsats BS 100 (433462).





TRINOXFLEX BASISMOTOR
FLEX



BME 14-3 L	
Max. diameter på slibehjul (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.000 - 3.500**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**880**
Værktøjsbredde (mm)	**100**
Vægt (kg)	**2,1**
Varenr.	**433403**
Lager	√

! Leveres i kartonæske uden tilbehør.

TRINOXFLEX
FLEX



BSE 16-3 100	
Max. diameter på børste(mm)	**125**
Børste bredde (mm)	**100**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.400-3.900**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Værktøjstilslutning (mm)	**19**
Dimension B x L x H (mm)	**345 x 215 x220**
Vægt (kg)	**2,8**
Varenr.	**535339**
Lager	√

! Leveres i kartonæske uden tilbehør.

TRINOXFLEX VALSESLIBER
FLEX



BBE 16-3 110	
Max. diameter på børste (mm)	**120**
Børste bredde (mm)	**100**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.400-3.900**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Værktøjsbredde (mm)	**19**
Dimension B x L x H (mm)	**335 x 215 x 220**
Vægt (kg)	**2,9**
Varenr.	**535340**
Lager	√

! Leveres med udsugningshætte.

TRINOXFLEX RØRBÅNDSLIBER
FLEX



BRE 16-3 125	
Bæltelængde (mm)	**760**
Bæltebredde (mm)	**40**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.400-3.900**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Bæltehastighed (m/sek.)	**4,4-12,6**
Dimension B x L x H (mm)	**495 x 185 x 350**
Vægt (kg)	**3,4**
Varenr.	**535341**
Lager	√

! Leveres med 1 håndtag GS-HP M8.

TILBEHØR TRINOFLEX
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Distanceringssæt (til Flex Master BSE 14-3 100)	250522	DRS-BS	1 stk.	√
	Stålbørste (til Flex Master BSE 14-3 100)	251626	-	1 stk.	√
	Valsesliber forsats	433462	BS 100	1 stk.	√
	Rørbåndsliber forsats	433470	BR 125	1 stk.	√
	Valsesliber forsats	459577	BS 50	1 stk.	√
	Båndfil forsats	459593	BF 140	1 stk.	√
	Rørbåndsliber forsats	459585	BR 50	1 stk.	√
	Slibeforsats til børster	461555	BB 110	1 stk.	√
	Hjørnekantsliber forsats	503762	LK 152	1 stk.	√

RENSEHJUL
FLEX



Poli-Clean. Hårdt struktureret vlieshjul. Til rengøring af svejsninger og intensiv, poredyb fjernelse af rust- og oxidationslag.

VARENR.	BETEGNELSE		
257375	100x100 mm	1 stk.	√

KOMBIHJUL
FLEX



Kombination af vlies og smergellærred. Velegnet til efterbehandling. Fjerner små ridser på metal, hård plast og træ.

VARENR.				
256977	100x100 mm	P80/A160	1 stk.	√
256978	100x100 mm	P150/A280	1 stk.	√
358908	100x100 mm	P240/A280	1 stk.	√

VLIESHJUL
FLEX



Fleksibelt vlieshjul lavet af slibekornimprægneret nylonbane med kilegang. Opnår effektiv overfladefinish på rustfrit stål, kobber, aluminium, messing osv. Også ideel til rensning af oxiderede belægninger og udglatning af plast og træ.

VARENR.				
256973	100x100 mm	A80 Coarse	1 stk.	√
256974	100x100 mm	A180 Medium	1 stk.	√
256975	100x100 mm	A280 Fine	1 stk.	√
256976	100x100 mm	A400 Very Fine	1 stk.	√

SLIBEHJUL
FLEX



Fleksibelt slibehjul med individuelle fleksible slibelameller og kilespor. Til fjernelse af maling, slibning og kraftige fibre. Fjerner ridser, rust, gammel maling, skæl og grater. De anvendte korn på 40 gør det muligt at fjerne selv dybe ridser på rustfrit stål.

VARENR.				
358827	100x100 mm	40	1 stk.	√
358835	100x100 mm	60	1 stk.	√
358843	100x100 mm	80	1 stk.	√
358851	100x100 mm	120	1 stk.	√
358878	100x100 mm	180	1 stk.	√
358886	100x100 mm	240	1 stk.	√

GUMMIHJUL
FLEX



Oppustelig luftgummihjul. Til følsom konturslibning.

VARENR.	BETEGNELSE		
535807	100x100 mm	1 stk.	√

SLIBEBÅND CERAFLEX
FLEX



Fleksibel højtydende slibebånd for optimal slibepræstation med høj slide hastighed. Slibning af overflader af rustfrit stål.

VARENR.				
434531	100x100 mm	60	5 stk.	√
434558	100x100 mm	80	5 stk.	√
434566	100x100 mm	120	5 stk.	√

SLIBEBÅND CORUFLEX
FLEX



Meget fleksibel slibeånd med belagt korundkorn specielt til rustfri! Specielt velegnet til fin slibning.

VARENR.				
434574	100x100 mm	180	5 stk.	√
434582	100x100 mm	240	5 stk.	√

VLIESBÅND MESHFLEX
FLEX



434590 434604 434612

Til fjernelse af mindre ridser og til afrensning. Misfarve på svejsninger kan fjernes på tynde plader uden opvarmning af materialet. Velegnet til slibning, rengøring og efterbehandling på rustfrit stål, stål, titanlegeringer, let metaller, ikke-jernholdige metaller og plast.

VARENR.				
434590	100x100 mm	100	1 stk.	√
434604	100x100 mm	240	1 stk.	√
434612	100x100 mm	400	1 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
303615	4 x 533 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434620	4 x 533 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
303623	4 x 533 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
257101	9 x 533 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
257105	9 x 533 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434639	9 x 533 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
257102	9 x 533 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
256538	30 x 533 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
255328	30 x 533 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434647	30 x 533 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
255329	30 x 533 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
223670	40 x 618 mm	**36**	Zirkon	10 stk.	√
223689	40 x 618 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434876	40 x 618 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
266132	40 x 618 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND CORUFLEX
FLEX



Meget fleksibelt slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund og aktive slibemidler til efterbehandling af rustfrit stål. Særligt velegnet til fin slibning.

VARENR.					
326739	40 x 760 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
326755	40 x 760 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√
434906	40 x 760 mm	**180**	Zirkon	10 stk.	√
434914	40 x 760 mm	**240**	Zirkon	10 stk.	√

VLIESBÅND
FLEX



Til højglanspolering uden poleringsmiddel i to trin.

VARENR.				
326917	40 x 760 mm	**600**	1 stk.	√
326933	40 x 760 mm	**1500**	1 stk.	√

VLIESBÅND MESHFLEX
FLEX



Til at fjerne mindre ridser, rust og snavs. Misfarve på svejsninger kan fjernes på tynde plader uden varme påvirkning. Velegnet til slibning, rengøring og efterbehandling på rustfrit stål, stål, titaniumlegeringer, let metaller, ikke-jernholdige metaller og plast.

VARENR.					
317969	40x618 mm A100	**100**	Brun	3 stk.	√
317977	40x618 mm A240	**240**	Rød	3 stk.	√
317985	40x618 mm A400	**400**	Blå	3 stk.	√





LIGESLIBER
FLEX



DGE 8-32	
Optagen effekt (Watt)	**800**
Spænding (V)	**230**
Frekvens	**50/60 HJz**
Omdrejningstal (o/min)	**10.600-32.000**
Max. slibeskive diameter (mm)	**50**
Spændetang (mm)	**6 mm**
Dimension B x L x H (mm)	**380 x 83 x 83**
Vægt uden batteri (kg)	**1,8**
Varenr.	**534685**
Lager	√

LIGESLIBER
FLEX



H 1105 VE	
Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	**30**
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	**50**
Spændetang (mm)	**6**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**2.500 - 6.500**
Optagen effekt (Watt)	**710**
Afgiven effekt (Watt)	**420**
Dimension B x L x H (mm)	**340 x 76 x 84**
Vægt (kg)	**2,10**
Varenr.	**269956**
Lager	√

BAJONETSAV
FLEX



RS 11-28	
Slaglængde (mm)	**28**
Slagantal (min)	**0 - 2.700**
Optagen effekt (Watt)	**1.100**
Afgiven effekt (Watt)	**600**
Max. materiale tykkelse metal (mm)	**20**
Max. materiale tykkelse træ (mm)	**230**
Dimension B x L x H (mm)	**510 x 94 x 170**
Vægt (kg)	**3,60**
Varenr.	**432776**
Lager	√

! Leveres med bærekuffert TK-S RS 13-32.

BAJONETSAV
FLEX



RS 13-32	
Slaglængde (mm)	**32**
Slagantal (min)	**0 - 3.000**
Optagen effekt (Watt)	**1.300**
Afgiven effekt (Watt)	**600**
Max. materiale tykkelse metal (mm)	**20**
Max. materiale tykkelse træ (mm)	**230**
Dimension B x L x H (mm)	**510 x 93 x 175**
Vægt (kg)	**4,60**
Varenr.	**438383**
Lager	√

! Leveres med bærekuffert TK-S RS 13-32.

BAJONETSAV
FLEX



RSP 13-32	
Slaglængde (mm)	**32**
Slagantal (min)	**0 - 3.000**
Optagen effekt (Watt)	**1.300**
Afgiven effekt (Watt)	**600**
Max. materiale tykkelse metal (mm)	**20**
Max. materiale tykkelse træ (mm)	**230**
Dimension B x L x H (mm)	**510 x 93 x 175**
Vægt (kg)	**4,60**
Varenr.	**438367**
Lager	√

! Leveres med bærekuffert TK-S RS 13-32.

BÅNDSAV
FLEX



SBG 4910	
Klinge dimension (mm)	**1335 x 13 x 0,65**
Båndhastighed (m/min)	**60 / 80**
Optagen effekt (Watt)	**850**
Afgiven effekt (Watt)	**445**
Max. skæredybde rund og firk. ved 45°/ 90° (mm)	**68 / 80**
Max. skæredybde rekt. ved 45°/ 90° (mm)	**68 x 55 / 100 x 80**
Dimension B x L x H (mm)	**640 x 310 x 390**
Vægt (kg)	**18,00**
Varenr.	**390518**
Lager	√

! Leveres med parallel stop og1 x båndsavklinge (359289).

TILBEHØR BÅNDSAV
FLEX

	TYPE	VARENR.			
	Båndsavklinge	359289	1335 x 13 x 0,65	1 stk.	√

METALRUNDSAV
FLEX



CSM 4060	
Max. klingediameter (mm)	**185**
Huldiameter (mm)	**20**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**720**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**3.800**
Max. skæredybde 90° (mm)	**0 - 63**
Max. materiale tykkelse af aluminium 250 N/mm² (mm)	**6**
Max. materiale tykkelse af stål 400 N/mm² (mm)	**10**
Dimension B x L x H (mm)	**370 x 260 x 200**
Vægt (kg)	**5,40**
Varenr.	**307815**
Lager	√

! Leveres med parallel stop og 2 x rundsavklinge (312304).

TILBEHØR RUNDSAV
FLEX

	TYPE	VARENR.			
	Rundsavklinge	312304	185 x 20	1 stk.	√

SUPRAFLEX /SÆT
FLEX



SE 16-2 125/150	
Bagskive diameter (mm)	**125**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**800 - 2.200**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Værktøjstilslutning	**M14**
Dimension B x L x H (mm)	**380 x 150 x 120**
Vægt (kg)	**2,9**
Varenr.	**534832**
Lager	√

! Leveres med håndtag, bagskive 125 mm (535707) og slibeskærm 125 mm (535630).
Bagskive 150 mm (419192) og slibeskærm (535631) kan tilkøbes.





TILBEHØR SUPRAFLEX
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	SP D125-8 H/F M14	535707	125 mm	1 stk.	√
	SP D150-8/6 H/F	419192	150 mm	1 stk.	√
	SG-R D125 LD	535630	125 mm	1 stk.	√
	SG-R D150 SE	535631	150 mm	1 stk.	√

RYSTEPUDSER
FLEX



OSE 2-80 EC	KULFRI MOTOR
Optagen effekt (Watt)	**260**
Svingtal (o/min)	**8.000 - 12.000**
Ubelastet svingtal (o/min)	**16.000 - 24.000**
Udsving (mm)	**2,0**
Slibesål (mm)	**80x130**
Fastgørelse af slibemiddel	**Velcro**
Tilslutning til støvudsudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension B x L x H (mm)	**163 x 90 x 121**
Vægt (kg)	**1,2**
Varenr.	**468932**
Lager	√

! Leveres med microfilterpatron og bagskive (469009).

RYSTEPUDSER
FLEX



OSE 2-70X198-EC	KULFRI MOTOR
Optagen effekt (Watt)	**260**
Svingtal (o/min)	**5.000 - 10.000**
Ubelastet svingtal (o/min)	**10.000 - 20.000**
Udsving (mm)	**2,0**
Slibesål (mm)	**70x198**
Fastgørelse af slibemiddel	**Velcro**
Dimension B x L x H (mm)	**210 x 75 x 124**
Vægt (kg)	**1,3**
Varenr.	**530632**
Lager	√

! Leveres med velcro bagskive (531313).

DELTASLIBER
FLEX



ODE 2-100 EC	KULFRI MOTOR
Optagen effekt (Watt)	**260**
Svingtal (o/min)	**8.000 - 12.000**
Ubelastet svingtal (o/min)	**16.000 - 24.000**
Udsving (mm)	**2,0**
Slibesål (mm)	**100x150**
Fastgørelse af slibemiddel	**Velcro**
Tilslutning til støvudsudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension B x L x H (mm)	**156 x 90 x 121**
Vægt (kg)	**1,2**
Varenr.	**468916**
Lager	√

! Leveres med microfilterpatron og bagskive (468991).

EXCENTERSLIBER
FLEX



ORE 2-125 EC	KULFRI MOTOR
Optagen effekt (Watt)	**260**
Svingtal (o/min)	**8.000 - 12.000**
Ubelastet svingtal (o/min)	**16.000 - 24.000**
Udsving (mm)	**2,0**
Bagskive diameter (mm)	**125**
Fastgørelse af slibemiddel	**Velcro**
Tilslutning til støvudsudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension B x L x H (mm)	**156 x 90 x 120**
Vægt (kg)	**1,2**
Varenr.	**468894**
Lager	√

! Leveres med microfilterpatron og velcro bagskive (468975).

EXCENTERSLIBER
FLEX



ORE 3-150 EC	KULFRI MOTOR
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Svingtal (o/min)	**4.000 - 10.000**
Ubelastet svingtal (o/min)	**8.000 - 20.000**
Udsving (mm)	**3,0**
Bagskive diameter (mm)	**150**
Fastgørelse af slibemiddel	**Velcro**
Tilslutning til støvudsudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension B x L x H (mm)	**230 x 150 x 125**
Vægt (kg)	**1,4**
Varenr.	**447684**
Lager	√

! Leveres med microfilterpatron og velcro bagskive (464120).

EXCENTERSLIBER
FLEX



ORE 5-150 EC	KULFRI MOTOR
Optagen effekt (Watt)	**400**
Svingtal (o/min)	**4.000 - 10.000**
Ubelastet svingtal (o/min)	**8.000 - 20.000**
Udsving (mm)	**5,0**
Bagskive diameter (mm)	**150**
Fastgørelse af slibemiddel	**Velcro**
Tilslutning til støvudsudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension B x L x H (mm)	**230 x 150 x 125**
Vægt (kg)	**1,4**
Varenr.	**447706**
Lager	√

! Leveres med microfilterpatron og velcro bagskive (464120).

TILBEHØR
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Filter	407984	PES microfilterpatron	1 stk.	√
	Filter	407992	PES microfilter	1 stk.	√
	Filter	486833	FP EC D27 PES microfilterpatron EC	1 stk.	√
	Filter	486841	PF-PES EC PES microfilter EC SP-M D125-M	1 stk.	√
	Bagskive	468975	SP-M D125-M Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC)	1 stk.	√
	Bagskive	464112	SP-EC S D150 Velcro bagskive, blød, Ø150 mm (ORE 3-150 EC + ORE 5-150 EC)	1 stk.	√
	Bagskive	464120	SP-EC M D150 Velcro bagskive, medium, Ø150 mm (ORE 3-150 EC + ORE 5-150 EC)	1 stk.	√
	Bagskive	464139	SP-EC H D150 Velcro bagskive, hård, Ø150 mm (ORE 3-150 EC + ORE 5-150 EC)	1 stk.	√
	Sålbeskytter	534181	PS ORE D125 Velcro bagskive, Ø125 mm	2 stk.	√
	Sålbeskytter	534180	PS ORE D150 Velcro bagskive, Ø150 mm	2 stk.	√
	Sålbeskytter	534182	PS OSE 80x133 Velcro bagskive	2 stk.	√
	Sålbeskytter	534183	PS ODE 100x150 Velcro bagskive	2 stk.	√

GIRAFSLIBER
FLEX



GE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	**225**
Optagen effekt (Watt)	**500**
Afgiven effekt (Watt)	**270**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.100-1.650**
Max. slibevinkel på hoved (°)	**100**
Længde (mm)	**1.520**
Vægt (kg)	**3,9**
Varenr.	**405884**
Lager	√

! Leveres med spændering + velcro bagskive.

GIRAFSLIBER, KORT
FLEX



GSE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	**225**
Optagen effekt (Watt)	**500**
Afgiven effekt (Watt)	**270**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.100 - 1.650**
Max. slibevinkel på hoved (°)	**100**
Længde (mm)	**1.160**
Vægt (kg)	**3,6**
Varenr.	**GSE5**
Lager	√

GIRAFSLIBER
FLEX



GE 6 R-EC / ROTERENDE **KULFRI MOTOR**

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	**225**
Optagen effekt (Watt)	**500**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.100-1.680**
Max. slibevinkel på hoved (°)	**160**
Slibehoved	**Velcro**
Længde (mm)	**1.520**
Vægt (kg)	**2,84**
Varenr.	**534650**
Lager	√

! Leveres i bæretaske (532234).



GIRAFSLIBER / SÆT
FLEX



GE 6 X-EC / EXCENTRISK	KULFRI MOTOR
Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	**225**
Optagen effekt (Watt)	**500**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**5.500-8.500**
	11.200-17.000
Max. slibevinkel på hoved (°)	**160**
Længde (mm)	**1.520**
Vægt (kg)	**2,9**
Varenr.	**530299**
Lager	√

! Leveres med sålbeskytter (534323) i bæretaske (532234).

GIRAFSLIBER HANDY
FLEX



GCE 6-EC	KULFRI MOTOR
Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	**225**
Optagen effekt (Watt)	**600**
Afgiven effekt (Watt)	**400**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.100 - 1.650**
Omdrejningstal ubelastet for excentrisk hoved (o/min)	**3.100 - 4.600**
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	**3.800 - 5.700**
Dimension B x L x H (mm)	**300 x 110 x 150**
Vægt uden hoved (kg)	**1,2**
Varenr.	**497568**
Lager	√

! Leveres **UDEN** slibehoved.

VOGN TIL GIRAFSLIBER
FLEX



GM 340	
Tilslutning	**Alle Giraf® typer**
Max. arbejdshøjde (mm)	**3.400**
Forlænger ledning (m)	**7,5**
Strøm udtag (volt)	**2 x 230**
Dimension B x L x H (mm)	**2.630 x 660 x 1.680**
Vægt (kg)	**31,5**
Varenr.	**473278**
Lager	÷

! Leveres **UDEN** girafsliber og støvsuger.

STATIV TIL GIRAFSLIBER
FLEX



GM 270	
Tilslutning	**GE 5/7 + GDE 10**
Vægt (kg)	**6,8**
Varenr.	**530596**
Lager	√





LED LYGTE TIL GE 6
FLEX



WL 1000 GE 6	
Batterispænding (Volt)	**4**
Batterikapacitet (Ah.)	**4,0**
Farvetemperatur	**4000 CCT**
Lysstrøm antal lumen (lm)	**400/800**
Dimension B x L x H (mm)	**223 x 230 x 38**
Vægt (kg)	**0,462**
Varenr.	**534554**
Lager	√

! Leveres **MED** 1 stk. genopladeligt batteri.





TILBEHØR GIRAFSLIBER GE 5

FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Taske	408867	TB-L Taske til GE 5/GE 5 R (LxBxH) 1.560 x 320 x 360 mm	1 stk.	√
	Indlæg til taske	505773	TBE-T/B GE5/7/18 GE 5/GE 5R/GE 7/GE MH 18.0	1 stk.	√
	Forlænger	409294	GV 50 500 mm forlænger, GE 5 og GE 5 R	1 stk.	√
	Click adapter	408360	SAD-C D36/27 AS/NL	1 stk.	√
	Adapter	483109	KAD D225/16 S Velcro højde 16 mm, superblød, WS 702, GE7R, GSE 5 /R	1 stk.	√
	Kul	444278	GE 5 K101	1 stk.	√
	Børstekrans	411817	GE 5 / GE 7 Børstekranssæt	1 stk.	√
	Børstekrans	411825	GE 5R / GE 7R Børstekranssæt	1 stk.	√
	Drivkabel	534980	GE 5 Drivaksel	1 stk.	√
	Anker	534968	GE 5 230 V	1 stk.	√
	Slange kort	406783	Slange 320 mm, grå	1 stk.	√
	Girafholder	445185	VCE-GE Fix til GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10	1 stk.	√

TILBEHØR GIRAFSLIBER GE 6 R

FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Taske	532234	TB GE 6 Polstret taske	1 stk.	√
	Forlænger	532222	EB 500 GE 6 Forlænger 500 mm til GE 6 R-EC + GE 6 X-EC	1 stk.	√
	Click adapter	408360	SAD-C D36/27 AS/NL	1 stk.	√
	Adapter	470678	IP D225-10 VE2 Velcro rund ø 225 mm	2 stk.	√
	Velcro bagskive	532674	IP D225-10 S GE 6 R Ø 225 mm, blød (sidder på GE 6 fra fabrikken)	1 stk.	√
	Bagskive	535604	BP D225-10 GE 6 R Ø 225 mm, 4 x skruer	1 stk.	√
	Sålbeskytter	534179	PS GE 6-R Ø 225 mm	2 stk.	√
	Drivkabel	532905	GE 6 Drivspiral med beskyttelsesslange	1 stk.	√
	Adapter til drivkabel	518638	Adapter til drivkabel GE 6 R	1 stk.	√
	Børstekrans	535546	GE 6 Børstekrans	1 stk.	√
	Slibehoved inkl. børstekrans	532914	GE 6 Slibehoved inkl. børstekrans	1 stk.	√





TILBEHØR GIRAFSLIBER GE 6 X-EC

FLEX

GIRAFFE

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Forlænger	532222	EB 500 GE 6 500 mm til GE 6 R-EC + GE 6 X-EC	1 stk.	√
	Sålbeskytter	534323	PS GE 6 X Ø 225 mm	3 stk.	√
	Velcro bagskive	534324	BP D225-30 GE 6 X	1 stk.	√
	Drivkabel	535442	Til GE 6 X	1 stk.	√
	Slibehoved	535443		1 stk.	√
	Bagskiveholder	535444		1 stk.	√
	Modbalancevægt	535445		1 stk.	√
	Centrerhjælp	535461		1 stk.	√

TILBEHØR GIRAFSLIBER GE7

FLEX

GIRAFFE

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Taske	408867	TB-L Taske til GE 5/GE 5 R (LxBxH) 1.560 x 320 x 360 mm	1 stk.	√
	Indlæg til taske	505773	TBE-T/B GE5/7/18 GE 5/GE 5R/GE 7/GE MH 18.0	1 stk.	√
	Forlænger	409294	GV 50 500 mm forlænger, GE 5 og GE 5 R	1 stk.	√
	Click adapter	408360	SAD-C D36/27 AS/NL	1 stk.	√
	Rundt hoved	457175	MH-O til GE 7	1 stk.	√
	Åbent slibehoved	457183	MH-R til GE 7	1 stk.	√
	Trekantet hoved	457191	MH-T til GE 7	1 stk.	√
	Excentrisk hoved	457205	MH-X til GE 7	1 stk.	√
	Adapter	483109	KAD D225/16 S Velcro højde 16 mm, superblød, WS 702, GE7R, GSE 5 /R	1 stk.	√
	Girafholder	445185	VCE-GE Fix til GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10	1 stk.	√

TILBEHØR GIRAFSLIBER

FLEX

GIRAFFE

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Slibehoved	350346	VSR D225 225 mm, WST 700	1 stk.	√
	Velcro bagskive	535527	SP-S D225-10 WSE 500/GE 5	1 stk.	√

SANDPAPIR VELCRO
FLEX



Førsteklasses sandpapir, der giver enestående overfladekvalitet og er ideelt til slibning af fuldt udfyldte overflader og til fjernelse af spartel og ujævnheder på fyldte overflader på gipsplader og gipsplader. Med multihul for perfekt sug.

VARENR.				
280739	Ø225 mm	P40	25 stk.	√
260233	Ø225 mm	P60	25 stk.	√
260234	Ø225 mm	P80	25 stk.	√
260235	Ø225 mm	P100	25 stk.	√
282405	Ø225 mm	P120	25 stk.	√
311995	Ø225 mm	P150	25 stk.	√
311987	Ø225 mm	P180	25 stk.	√
260236	Ø225 mm	P220	25 stk.	√

MOUSSFLEX SLIBERONDEL
FLEX



Ekstra fint sandpapir til brug med roterende slibemaskiner.
En førsteklasses, ekstra fin overfladekvalitet, der er ideel til slibning af gipsplader.
Med udsugningshuller (30 huller).

VARENR.			HULLER		
531908	Ø225 mm	P40	30	12 stk.	√
531909	Ø225 mm	P60	30	12 stk.	√
531544	Ø225 mm	P80	30	12 stk.	√
531903	Ø225 mm	P100	30	12 stk.	√
531904	Ø225 mm	P120	30	12 stk.	√
531905	Ø225 mm	P150	30	12 stk.	√
531906	Ø225 mm	P180	30	12 stk.	√
531907	Ø225 mm	P220	30	12 stk.	√

SUNFLEX SLIBERONDEL
FLEX



Det universelle sandpapir er velegnet til slibning af udfyldte overflader og fjernelse af spartel på gipsplader. Dette sandpapir giver en glat og jævn finish.
Med udsugningshuller (10 huller).

VARENR.			HULLER		
531542	Ø225 mm	P24	10	12 stk.	√
531900	Ø225 mm	P40	10	12 stk.	√
531901	Ø225 mm	P60	10	12 stk.	√
531902	Ø225 mm	P80	10	12 stk.	√
531896	Ø225 mm	P100	10	12 stk.	√
531897	Ø225 mm	P120	10	12 stk.	√
531898	Ø225 mm	P150	10	12 stk.	√
531543	Ø225 mm	P180	10	12 stk.	√
531899	Ø225 mm	P220	10	12 stk.	√

RILLESKÆRER / SÆT
FLEX



MS 1706 FR

Skivediameter (mm)	**140**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Omdrejningstal (o/min)	**7.500**
Max. skæredybde (mm) / Sporbredde (mm)	**0 - 35 / 10 - 30**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Dimension B x L x H (mm)	**410 x 180 x 250**
Vægt (kg)	**4,60**
Varenr.	**329673**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX®.

DIAMANT-STENSKÆRER
FLEX



CS 60 WET

Diamantskæreskive diameter	**170**
Hul - indvendigt diameter (mm)	**22,2**
Snitdybde / med styreskinne (mm)	**60 / 54**
Geringssnit (°)	**0 - 45**
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	**5 - 44 / 0 - 38**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**6.200**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Afgiven effekt (Watt)	**840**
Dimension B x L x H (mm)	**360 x 280 x 170**
Vægt (kg)	**4,50**
Varenr.	**374016**
Lager	√

! Leveres med diamantklinge (535666) og parallel stop (350613) i L-BOXX®.

TILBEHØR CS 60 WET
FLEX

	VARENR.	BESKRIVELSE		
	534760	Speedcut klinge Ø140 x 22,2 mm Til rilleskærer MS 1706 FR (329673)	1 stk.	√
	347515	Diamantklinge Ø 170 x 22,2 mm	1 stk.	√
	386189	Diamantskive Turbo-F Jet Ø170 x 22,2 mm	1 stk.	√
	353280	Føringsskinne GRS 80 (længde 800 mm) Til akku rundsav CS 62 - CS 60 WET	1 stk.	√
	359351	Føringsskinne GRS 160 (længde 1.600 mm) Til akku rundsav CS 62 - CS 60 WET	1 stk.	√
	353272	Forbindelsesstykke GRS-V Til akku rundsav CS 62 - CS 60 WET	1 stk.	√

BOREHAMMER
FLEX



CHE 2-28 SDS-PLUS	
Optagen effekt (Watt)	**800**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0 - 1.300**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0 - 4.000**
Max. slagenergi (J.)	**2,7**
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	**26 / 13 / 30**
Værktøjstilslutning	**SDS-plus**
Dimension B x L x H (mm)	**360 x 85 x 200**
Vægt (kg)	**2,65**
Varenr.	**413666**
Lager	√

! Leveres med håndtag og dybdestop (417769) i L-BOXX®.

KOMBI BOREHAMMER
FLEX



CHE 4-32 R SDS-PLUS	
Optagen effekt (Watt)	**900**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0 - 850**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0 - 3.700**
Max. slagenergi (J.)	**4,8**
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	**32 / 13 / 32**
Max. borediameter i murværk med HM borekrone (mm)	**82**
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Værktøjstilslutning	**SDS-plus**
Dimension B x L x H (mm)	**400 x 86 x 235**
Vægt (kg)	**4,6**
Varenr.	**468029**
Lager	√

! Leveres med borepatron, håndtag og dybdestop i L-BOXX®.

KOMBI BOREHAMMER
FLEX







CHE 5-40 SDS-MAX	
Optagen effekt (Watt)	**1.150**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0 - 350**
Ubelastet slagtal (o/min)	**1.300 - 2.900**
Max. slagenergi (efter EPTA J.)	**10**
Mejselindstillinger	**12**
Max bor Ø i beton/murværk/stål/træ (mm)	**40 / 90 / 13 / 32**
Værktøjstilslutning	**SDS-max**
Dimension B x L x H (mm)	**475 x 100 x 260**
Vægt (kg)	**6,4**
Varenr.	**439665**
Lager	√

! Leveres med håndtag, olietube i bærekuffert.

MEJSELHAMMER
FLEX



DH 5 SDS-MAX	
Optagen effekt (Watt)	**1.050**
Ubelastet slagtal (o/min)	**3.500**
Max. slagenergi (J.)	**6,7**
Mejselindstillinger	**12**
Værktøjstilslutning	**SDS-max**
Dimension B x L x H (mm)	**445 x 105 x 230**
Vægt (kg)	**5,40**
Varenr.	**365920**
Lager	√

DRILL DUST ADAPTER
FLEX



SAD BS D32 D67	
Max. borestørrelse (mm)	**67**
Tilslutning (mm)	**32**
Vægt (kg)	**0,46**
Varenr.	**513776**
Lager	√

STENSLIBER / VAND
FLEX



LWE 15-3 100	
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.400-3.900**
Optagen effekt (Watt)	**1.500**
Vægt (kg)	**2,5**
Varenr.	**535583**
Lager	√

STENSLIBER / VAND
FLEX



LWE 15-3 100 PRCD	
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.400-3.900**
Optagen effekt (Watt)	**1.500**
Vægt (kg)	**2,5**
Varenr.	**535584**
Lager	√

BETONSLIBER
FLEX



LD 16-8 125 R	
Max. skivediameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**7.800**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Vægt (kg)	**3,1**
Varenr.	**447617**
Lager	√

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER
FLEX



LDE 16-8 125 R	
Max. skivediameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**4.500 - 7.800**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Vægt (kg)	**3,1**
Varenr.	**534666**
Lager	√

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER
FLEX



LD 18-7 125 R	
Max. skivediameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**7.000**
Optagen effekt (Watt)	**1.800**
Afgiven effekt (Watt)	**1.200**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Vægt (kg)	**4,2**
Varenr.	**531745**
Lager	√

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER
FLEX



LD 18-7 150 R	
Max. skivediameter (mm)	**150**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**7.000**
Optagen effekt (Watt)	**1.800**
Afgiven effekt (Watt)	**1.200**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Vægt (kg)	**4,3**
Varenr.	**531746**
Lager	√

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER
FLEX



LD 24-6 180	
Max. skivediameter (mm)	**180**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**6.500**
Optagen effekt (Watt)	**2.400**
Afgiven effekt (Watt)	**1.450**
Værktøjstilslutning	**M14 / 22 mm**
Vægt (kg)	**6,6**
Varenr.	**534673**
Lager	√

! Leveres **UDEN** skive.

TILBEHØR BETONSLIBER
FLEX

	VARENR.	BESKRIVELSE		
	394076	Børstering LDC 1709 FR	1 stk.	√
	348899	Turbo-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	359378	Thermo-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	359394	Estrich-Jet Plus 125 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	359416	PKD-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	418927	Estrich-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	418919	Thermo-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	418935	Turbo-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	1 stk.	√
	535630	SG-R D125 LD 125 mm	1 stk.	√
	535631	SG-R D150 SE 150 mm	1 stk.	√

BETONSLIBER
FLEX



GDE 10 SÆT TURBO-JET

Slibeskive diameter (mm)	**150**
Optagen effekt (Watt)	**1.010**
Afgiven effekt (Watt)	**590**
Omdrejningstal ubelastet DGH-R (o/min)	**5.800-8.700**
Omdrejningstal ubelastet DSH-R (o/min)	**1.700-2.500**
Værktøjstilslutning (mm)	**28**
Max. slibevinkel på hoved (°)	**100**
Længde (mm)	**1.490**
Vægt (kg)	**3,6**
Varenr.	**504203**
Lager	-

! Leveres med diamantslibeskive (504076) + 2 stk. slibehoveder + støvsugerslange + taske





RETECFLEX
FLEX



RE 16-5 115 KIT E-JET

Max. skivediameter / fræsehoved (mm)	**115 / 80**
Fræsedybde (mm)	**0-6**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.900 - 5.500**
Optagen effekt (Watt)	**1.600**
Afgiven effekt (Watt)	**950**
Værktøjstilslutning	**M14**
Dimension B x L x H (mm)	**355 x 160 x 67**
Vægt (kg)	**3,10**
Varenr.	**505048**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX®.

TILBEHØR BETONGIRAF
FLEX

	TYPE	BESKRIVELSE	VARENR.		
	Slibehoved	DGH-R slibehoved til diamantskiver	503819	1 stk.	√
	Slibehoved	DSH-R slibehoved til diamantpads	503827	1 stk.	√
	Diamantskive	Turbo-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504076	1 stk.	√
	Diamantskive	Surface-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504084	1 stk.	√
	Diamantskive	Thermo-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504092	1 stk.	√
	Forlænger	Forlænger 500 mm	409294	1 stk.	√
	Støvsugerslange	Antistatisk 32 mm x 4 m	406708	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP30	418951	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP50	418978	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP100	418986	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP200	418994	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP400	419001	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP800	419028	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP1500	419036	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP3000	419044	1 stk.	√
	Diamantpad	Ø150 mm DP10000	419052	1 stk.	√
	Velcro bagskive	GDE SP D150-8/6 H/F	419192	1 stk.	√

TILBEHØR
FLEX

	BESKRIVELSE	VARENR.		
	**RETECTFLEX (UDGÅET MODEL)** Perforator Ø 80 mm	366757	1 stk.	√
	**RETECTFLEX (UDGÅET MODEL)** Estri-Jet 115	418803	1 stk.	√
	**RETECTFLEX (UDGÅET MODEL)** Surf-Jet 115	418811	1 stk.	√
	**RETECTFLEX (UDGÅET MODEL)** TC-jet 115	418897	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** Fræsehoved spids Ø80	503037	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** Fræsehoved flad Ø 80 mm	503045	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** Beton-Jet 115	503053	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** Estri-Jet 115	503061	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** Surf-Jet 115	503096	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** TC-jet 115	503126	1 stk.	√
	**RETECTFLEX** PKD-jet 115	503118	1 stk.	√

TILBEHØR WST 1000
FLEX

	VARENR.	BESKRIVELSE		
	323063	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Beton-Whirljet	1 stk.	√
	323071	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Therm-Whirljet	1 stk.	√
	324361	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Estrich-Whirljet	1 stk.	√
	349623	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Turbo-Jet	1 stk.	√

STØVSUGER
FLEX

25L Container Volume · L Dust class · Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · 1200 W Max. Power consumption · 21000 · 7,5 m Mains cable · 3,5m Suction hose



VCE 26 L MC	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**3.600**
Max. vacuum (Pa)	**21.000**
Filter overflade (cm²)	**3.000**
Beholdervolumen (liter)	**25**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**16**
Filter rengøring	**Manuel**
Støv klasse	**L**
Dimension B x L x H (mm)	**475 x 377 x 526**
Vægt (kg)	**8,4**
Varenr.	**405426**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VC/E 21-26 L (502235).

STØVSUGER
FLEX

20L Container Volume · M Dust class · Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · 1200 W Max. Power consumption · 24000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 22 M MC	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**3.700**
Max. vacuum (Pa)	**24.000**
Beholdervolumen (liter)	**20**
Filter rengøring	**Manuel**
Støv klasse	**M**
Dimension B x L x H (mm)	**377 x 387 x 506**
Vægt (kg)	**9,5**
Varenr.	**519812**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VC/E 21-26 L (502235).

STØVSUGER
FLEX

25L Container Volume · H Dust class · Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · 1200 W Max. Power consumption · 24500 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 26 H MC	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**3.700**
Max. vacuum (Pa)	**24.500**
Filter overflade (cm²)	**3.000**
Beholdervolumen (liter)	**25**
Filter rengøring	**Manuel**
Støv klasse	**H**
Dimension B x L x H (mm)	**475 x 377 x 526**
Vægt (kg)	**10,0**
Varenr.	**519820**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VC/E 21-26 L (502235).

FLEX

STØVSUGER
FLEX

30L Container Volume · L Dust class · Manuel Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · ECO 1200 W Max. Power consumption · 25000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 33 L MC	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**4.500**
Max. vacuum (Pa)	**25.000**
Filter overflade (cm²)	**5.000**
Beholdervolumen (liter)	**30**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**17**
Filter rengøring	**Manuel**
Støv klasse	**L**
Dimension B x L x H (mm)	**565 x 385 x 520**
Stikdåse (Watt)	**100 - 2.400**
Vægt (kg)	**14,5**
Varenr.	**444103**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VCE 33-44 L/M (502227), ES-PP VCE L/M (445061), FS-LL VCE 33/44 (445517).

STØVSUGER / SÆT
FLEX

30L Container Volume · L Dust class · Manuel Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · ECO 1200 W Max. Power consumption · 25000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 33 L AC-SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**4.500**
Max. vacuum (Pa)	**25.000**
Filter overflade (cm²)	**5.000**
Beholdervolumen (liter)	**30**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**17**
Filter rengøring	**Automatisk filterrensning**
Støv klasse	**L**
Dimension B x L x H (mm)	**565 x 385 x 565**
Stikdåse (Watt)	**100 - 2.400**
Vægt (kg)	**15,2**
Varenr.	**465674**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VCE 33-44 L/M (502227), ES-PP VCE L/M (445061), FS-LL VCE 33/44 (445517).

STØVSUGER / SÆT
FLEX

30L Container Volume · M Dust class · Manuel Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · ECO 1200 W Max. Power consumption · 25000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 33 M AC-SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**4.500**
Max. vacuum (Pa)	**25.000**
Filter overflade (cm²)	**5.000**
Beholdervolumen (liter)	**30**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**17**
Filter rengøring	**Automatisk filterrensning**
Støv klasse	**M**
Dimension B x L x H (mm)	**565 x 385 x 565**
Stikdåse (Watt)	**100 - 2.400**
Vægt (kg)	**15,2**
Varenr.	**465682**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VCE 33-44 L/M (502227).

STØVSUGER / SÆT
FLEX

42L Container Volume · L Dust class · Manuel Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · ECO 1200 W Max. Power consumption · 25000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 44 L AC-SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**4.500**
Max. vacuum (Pa)	**25.000**
Filter overflade (cm²)	**5.000**
Beholdervolumen (liter)	**42**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**26**
Filter rengøring	**Automatisk filterrensning**
Støv klasse	**L**
Dimension B x L x H (mm)	**565 x 385 x 650**
Stikdåse (Watt)	**100 - 2.400**
Vægt (kg)	**16,7**
Varenr.	**465690**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VCE 33-44 L/M (502227), SFS VCE H (445096).

STØVSUGER / SÆT
FLEX

42L Container Volume · M Dust class · Manuel Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · ECO 1200 W Max. Power consumption · 25000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 44 M AC-SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**4.500**
Max. vacuum (Pa)	**25.000**
Filter overflade (cm²)	**5.000**
Beholdervolumen (liter)	**42**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**26**
Filter rengøring	**Automatisk filterrensning**
Støv klasse	**M**
Dimension B x L x H (mm)	**565 x 385 x 650**
Stikdåse (Watt)	**100 - 2.400**
Vægt (kg)	**16,7**
Varenr.	**465704**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VCE 33-44 L/M (502227), SFS VCE H (445096).

STØVSUGER / SÆT
FLEX

42L Container Volume · H Dust class · Manuel Main filter cleaning · Wet suction function · Dry suction function · ECO 1200 W Max. Power consumption · 25000 · 7,5 m Mains cable · 4m Suction hose



VCE 44 H AC-SÆT	
Optagen effekt (Watt)	**1.200**
Max. volumen flow (l/min)	**4.500**
Max. vacuum (Pa)	**25.000**
Filter overflade (cm²)	**5.000**
Beholdervolumen (liter)	**42**
Påfyldningsmængde væske (liter)	**26**
Filter rengøring	**Automatisk filterrensning**
Støv klasse	**H**
Dimension B x L x H (mm)	**565 x 385 x 650**
Stikdåse (Watt)	**100 - 2.400**
Vægt (kg)	**17,6**
Varenr.	**446025**
Lager	√

Støvsugerposer: FS-F VCE 33-44 L/M (502227), SFS VCE H (445096).

TILBEHØR STØVSUGER
FLEX

	BESKRIVELSE	VARENR.		
	Antistatisk støvsugerslange, SH-C 32x4m VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC	406708	1 stk.	√
	Antistatisk støvsugerslange, SH-CF 32 x 4m AS/NL GDE 10, VC 21 L MC, VCE 22 M MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 L MC, VCE 33 M AC, VCE 44 H AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC	477605	1 stk.	√
	Vlies fliterpose FS-F VCE 33-44 L/M VCE 33 L AC, VCE 33 L MC, VCE 44 H AC	502227	5 stk.	√
	Vliespose FS-F VC/E 21-26 L VC 21 L MC, VCE 22 L MC, VCE 22 M MC, VCE 26 L MC	385530	5 stk.	√
	Plastpose ES-PP VCE L/M VCE 33 L AC, VCE 33 L MC	445061	5 stk.	√
	Plastpose SFS VCE H VCE 44 H AC	445096	5 stk.	√
	Longlife filterpose FS-LL VCE 33/44 VCE 33 L AC, VCE 33 L MC	445517	1 stk.	√
	Papir filterpose FS-P VC/E 35 VCE 35	296961	5 stk.	√
	PES filter FE VCE PES L/M/H Klasse M filter, også til L/H. VCE 33 + VCE 44	445118	1 stk.	√
	Filter FE VCE44 H VCE 44	445126	1 stk.	√
	Filter klasse FE VC/E 21-26 PET M VC 21 L MC og VCE 26 L MC	385085	1 stk.	√
	Filter FE VCE 26 PTFE H	530658	1 stk.	√
	Adapter SAD D32-28 MS 1706/1709 FR	251847	1 stk.	√
	Adapter SAD D25-32 AS Til 3 forskellige diametre	259827	1 stk.	√

TILBEHØR STØVSUGER
FLEX

	BESKRIVELSE	VARENR.		
	Adapter SAD-C WS/WSE WSE 500 og WS 702 VEA	364460	1 stk.	√
	Adapter SAM-C 32 AS/NL Gevind Ø 32 mm. VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC	406716	1 stk.	√
	Adapter SAD-C D36/27 AS/NL Indv. Ø 27 mm, udv. Ø 36 mm	408360	1 stk.	√
	Adapter SAD-C D25-32AS Til 3 forskellige diametre	536753	1 stk.	√
	Fugerør CN 36x300 Ø 36 mm, længde 300 mm	385530	1 stk.	√
	Mundstykke PN 36x115 Ø 36 mm, længde 115 mm	385549	1 stk.	√
	Mundstykke CNW 36x400 Bredde 36 mm, længde 400 mm	385573	1 stk.	√
	Rundbørste RN 27/36x120 Ø 27/36 mm, længde 120 mm	487228	1 stk.	√
	Krumrør KC 32 KU AS	445010	1 stk.	√
	Mundstykke FN D36x300 Diameter 36 mm, bredde 300 mm	445509	1 stk.	√
	Rengøringssæt CLE 32 AS 445.010, 445.207, 445.509, 385.646, 385.549, 385.530	445053	1 stk.	√
	Rør V 36x350 INOX VE3 Længde 350 mm KC 32 KU AS (445.010)	445207	1 stk.	√
	Girafholder VCE-GE Fix Kan bruges på VCE 33/44 L/M/H AC støvsugere	445185	1 stk.	√
	Flex VCE Connect	512869	1 stk.	√
	Flex VCE tape	512885	1 stk.	√

TILBEHØR STØVSUGER
FLEX

TYPE	BESKRIVELSE	VARENR.		
Filterpose Vlies	FS-F VC/E 35 S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC	329630	5 stk.	√
Filter PES	VC/E 35/45 PES M VC/E 35/45	369829	1 stk.	√
Slangesæt	SH 32x3,5m VC 21 / 25 L MC and VCE 26 L MC	385484	1 stk.	√
Adapter	Støvsugerslange adapter passer til FLEX el-værktøj (Ø 27 til 32 mm).	385506	1 stk	√
Støvsugerposer	S 47, S 47 M	340758	5 stk.	√
Filterposer PP	S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	340766	10 stk.	√
Hepa filter	Filter FE VCE 45 H Hepa 14 VC/E 35/45	379107	1 stk	√

CYKLON STØVBEHOLDER
FLEX

25L Container Volume



VCE-PS 25 CYKLON	
Tankbeholder (l)	**25**
Dimension B x L x H (mm)	**430 x 330 x 380**
Vægt (kg)	**4,1**
Varenr.	**533294**
Lager	√

VACUUM LUFTRENSER
FLEX

BRUSHLESS DC-Motor-Technology · M Dust class · 3,5 m Mains cable



VAC 800-EC	KULFRI MOTOR
Afgiven effekt (Watt)	**170**
Strømforbrug (A)	**1,7-1,45**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**0-3.930**
Max. gennemstrømning (m^3/t)	**544**
Filteroverflade	**7,26 m^2**
Slangetilslutning (min)	**125**
Kabellængde (m)	**3,5**
Lydtrykniveau	**67,7 dB(A)**
Dimension B x L x H (mm)	**373 x 400 x 508**
Vægt uden filter (kg)	**7,2**
Vægt med filter (kg)	**11,2**
Varenr.	**501328**
Lager	√

RØREVÆRK
FLEX

Throttle switch · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection



MXE 1000 + WR2 120	
Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	**1.010 / 550**
Omdrejningstal (o/min)	**0 - 780**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals diameter (mm)	**53**
Max. blande diameter (mm)	**120**
Dimension B x L x H (mm)	**405 x 215 x 340**
Vægt uden piskeris (kg)	**4,5**
Varenr.	**495883**
Lager	√

! Leveres **MED** piskeris (534027).

RØREVÆRK
FLEX

Throttle switch · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock



MXE 1202 + WR2 140	
Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	**1.200 / 710**
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	**0 - 210 / 325 / 530**
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	**0 - 320 / 490 / 780**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals diameter (mm)	**53**
Max. blande diameter (mm)	**140**
Dimension B x L x H (mm)	**405 x 215 x 340**
Vægt uden piskeris (kg)	**4,8**
Varenr.	**495921**
Lager	√

! Leveres **MED** piskeris (534028).

RØREVÆRK
FLEX

Throttle switch · Soft Start · Constant Drive Control · Temperature Monitoring · Overload Protection · Restart Protection · Spindle-lock



MXE 1602 + WR2 160	
Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	**1.600 / 925**
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	**0-150/300/530**
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	**0-200/400/780**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals diameter (mm)	**53**
Max. blande diameter (mm)	**160**
Dimension B x L x H (mm)	**343 x 405 x 215**
Vægt uden piskeris (kg)	**5,0**
Varenr.	**495948**
Lager	√

! Leveres **MED** piskeris (534029).







PISKERIS
FLEX



HP2 140X600 M14	
Størrelse	**140 x 600**
Værktøjstilslutning	**M 14**
Mængde i kg	**20-40**
Varenr.	**534028**
Lager	√

PISKERIS
FLEX



WR 3R 160X600 M14	
Størrelse	**140 x 600**
Værktøjstilslutning	**M 14**
Mængde i kg	**30-60**
Varenr.	**369020**
Lager	√

ADAPTER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Adapter	250484	Til mixer/piskeris M 18 til M 14 x2,0	1 stk.	√

TROLLEY
FLEX



TK-L SP SÆT 1. Standardsættet består af en trolley med aftageligt teleskophåndtag, med Ø 23 cm robuste hjul, en stor bærekasse og en mellemkasse med gasfjedre samt en stor organizer med gennemsigtigt låg.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimension B x L x H (mm)	488 x 560 x 822
Varenr.	531461
Lager	√

TROLLEY
FLEX



TK-L SP RB. STACK PACK vogn med aftageligt teleskophåndtag, robuste Ø 23 cm hjul og en stor bærekasse. Denne boks har gasfjedre for at sikre, at den forbliver åben.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	110
Dimension B x L x H (mm)	560 x 488 x 670
Varenr.	531464
Lager	√

TROLLEY
FLEX



TK-L SP RBD. STACK PACK vogn med aftageligt teleskophåndtag, robuste Ø 23 cm hjul og en stor bærekasse med en skuffekapacitet på op til 35 kg.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	35
Dimension B x L x H (mm)	500 x 610 x 690
Varenr.	535842
Lager	√

MEDIUM ORGANIZER
FLEX



TK-L SP MB. STACK PACK medium boks med gasfjedre for at sikre, at den forbliver åben, og en aftagelig tilbehørsboks.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	63
Dimension B x L x H (mm)	560 x 397 x 297
Varenr.	531465
Lager	√

TOP BOKS
FLEX



TK-L SP TB. STACK PACK topboks inkl. fire tilbehørsbokse med skillevægge.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	50
Dimension B x L x H (mm)	560 x 397 x 209
Varenr.	531466
Lager	√

STOR ORGANIZER
FLEX



TK-L SP BO. STACK PACK store organizer med sit gennemsigtige låg giver mulighed for overskuelig opbevaring af små dele som bitbokse, skruer osv. Inkl. otte tilbehørsboks med skillevægge.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	22
Dimension B x L x H (mm)	560 x 397 x 143
Varenr.	531467
Lager	√

LILLE ORGANIZER
FLEX



TK-L SP SO. STACK PACK lille organizer med det gennemsigtige låg giver mulighed for overskuelig opbevaring af små dele som bitbokse, skruer osv. Inkl. fire tilbehørsbokse med skillevægge.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	11
Dimension B x L x H (mm)	276 x 377 x143
Varenr.	531468
Lager	√

VATERPASHOLDER
FLEX



TKH SP ADL. Vaterpasholderen består af to dele til fastgørelse til kassernes aluminiumsforstærkede hjørner. Inkl. påskruet adapter.

Varenr.	531469
Lager	√

VÆRKTØJSHOLDERSKINNE
FLEX



TKH SP WS. Værktøjsholderskinnen passer til STACK PACK serien.

Varenr.	531471
Lager	√

KABELHOLDER
FLEX



TKH SP KW. Kabelholderen består af to dele til fastgørelse til kassernes aluminiumsforstærkede hjørner. Inkl. påskruet adapter.

Varenr.	531472
Lager	√

TROLLEY
FLEX



TKL SP SÆT 2. Standardsættet består af en top med bordplade TK-L SP WT, en skuffekasse TK-L SP 3DB med 3 skuffer, en skuffekasse TK-L SP 2DB med 2 skuffer og en rullevogn TK-L SP RD. Ideel til opbevaring af tilbehør og smådele. Indholdet er altid perfekt organiseret og klar til brug.

Beskyttelsesklasse	IP65
Dimension B x L x H (mm)	370 x 560 x 980
Varenr.	533247
Lager	√

KASSE
FLEX



TKL SP C. Håndværktøj, produkter og tilbehør gemmes hurtigt væk i den robuste, åbne kasse og er nemme at transportere.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	32
Dimension B x L x H (mm)	560 x 397 x 261
Varenr.	533238
Lager	√

SKUFFEMODUL
FLEX



TKL SP 3DB. 3 skuffer med selvlåsende mekanisme, der lukker sikkert og forhindrer skufferne i at åbne under transport. Inkl. skillevægge til skræddersyet opdeling.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	32
Dimension B x L x H (mm)	559 x 391 x 410
Varenr.	533239
Lager	√

SKUFFEMODUL
FLEX



TKL SP 2DB. 2 skuffer med selvlåsende mekanisme, der lukker sikkert og forhindrer skufferne i at åbne under transport. Inkl. skillevægge til skræddersyet opdeling.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	32
Dimension B x L x H (mm)	559 x 391 x 410
Varenr.	533240
Lager	√

GARAGEBOX
FLEX



TKL SP CB. Garageboks med stor opbevaringsplads, der er ideel til værktøj som rundsave. Med låge, der lukker automatisk og derved forhindrer åbning under transport.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	32
Dimension B x L x H (mm)	559 x 391 x 410
Varenr.	533241
Lager	√

ORGANIZER
FLEX



TKL SP DO. Små dele og tilbehør opbevares pænt i otte dybe rum.
Det gennemsigtige låg giver et overblik over boksens indhold.

Beskyttelsesklasse	IP65
Bæreevne (kg)	27
Dimension B x L x H (mm)	500 x 333 x 140
Varenr.	533242
Lager	√

VÆRKTØJSTASKE
FLEX



TKL SP TT. Værktøj og tilbehør opbevares pænt i værktøjstaskens 44 rum og indvendige lommer. Er udstyret med rum på inder- og yderside, samt en aftagelig skillevæg med mange rum i midten af tasken.

Dimension B x L x H (mm)	500 x 333 x 140
Varenr.	533243
Lager	√

LILLE TASKE
FLEX



TKA SP TP. Værktøj og tilbehør er altid lige ved hånden. Tasken er lavet af højkvalitets dobbeltlags polyestermateriale og har 6 rum.

Dimension B x L x H (mm)	260 x 200 x 40
Varenr.	533244
Lager	√

ARBEJDSPLADE
FLEX



TKA SP WT. Bordpladen kan bruges til at transformere STACK PACK-systemet til en mobil arbejdsplads. Den har en robust, fornyelig krydsfinerplade, der er nem at transportere og kan tages direkte ud til byggepladsen.

Dimension B x L x H (mm)	546 x 398 x 54
Varenr.	533245
Lager	√

RULLEVOGN
FLEX



TKA SP RD. Rullevognen har 4 robuste drejelige hjul, hvoraf to er låsbare.
Hjulene kan dreje 360° for størst mulig mobilitet.

Bæreevne (kg)	110
Dimension B x L x H (mm)	583 x 407 x 200
Varenr.	533246
Lager	√

TRACK-LOCK
FLEX

	TYPE	VARENR.	DELE	
	Vægmonteringsskinne 80 cm TRCLCK WMR	535724	1 stk.	√
	Dobbeltkrog TRCLCK DSH	535725	2 stk.	√
	Klapbar dobbeltkrog lang TRCLCK LFDSH	535726	2 stk.	√
	Klapbar dobbeltkrog C-form TRCLCK LFDCH	535727	2 stk.	√
	S-krog TRCLCK	535729	2 stk.	√
	Klapbar dobbeltkrog U-form TRCLCK LFUK	535740	2 stk.	√
	Dobbeltkrog C-form TRCLCK DCH	535746	2 stk.	√
	Spoleholder TRCLCK SR	535730	1 stk.	√
	Magnetliste TRCLCK MB	535731	1 stk.	√
	Skruetrækkerholder TRCLCK SDR	535732	1 stk.	√
	Maskineholder TRCLCK TR	535733	1 stk.	√
	Kompakt box TRCLCK CS	535734	1 stk.	√
	Hylde TRCLCK LS	535735	1 stk.	√
	Holder f/vinkelsliber/polermaskine TRCLCK AG-PH	535736	1 stk.	√
	Lille Organiser-box TRCLCK SO	535737	2 stk.	√
	Stor Organiser-box TRCLCK LO	535738	1 stk.	√
	Rulleholder TRCLCK TCTM	535908	1 stk.	√
	H}older f/organiser-box TRCLCK OBTR	536485	1 stk.	√

TASKE
FLEX



FB 2 L 700/400. Praktisk transporttaske med stor opbevaringsplads indvendigt til op til tre maskiner samt rum til tilbehør som batterier, oplader etc.

VARENR.	Dimension		
534089	570 x 290 x 330 mm	1 stk.	√

TASKE
FLEX



TB-L 1560X320X360. Let og robust bæretaske lavet af rivefast tekstilmateriale. Giraffen® er optimalt beskyttet af støbte skumdele (valgfrit tilbehør). Med indvendig opbevaringsplads til tilbehør som slibeværktøj, slange osv. Store bærehåndtag gør det lettere at bære kufferten, især op og ned af trapper.

VARENR.	Dimension		
408867	1.560 x 320 x 360 mm	1 stk.	√

INDLÆG TIL TASKE
FLEX



TBE-T/B GE5/7/18. Indlæg til GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC til slibehoved/håndtag i bæretasken.

VARENR.		
505773	1 stk.	√

TASKE
FLEX



TB GE 6. Let og robust bæretaske i rivefast stof. GE 6 er optimalt beskyttet af den forede taske. Med opbevaringsplads til tilbehør som slibemidler og solide bæreremme.

VARENR.	Dimension		
532234	570 x 290 x 330 mm	1 stk.	√