LUFTVÆRKTØJ

















LUFTVÆRKTØJ

Båndsliber	705
Gravørpen	706
Ligesliber	704
MBX maskine og tilbehør	707
Mini-ligesliber	704
Mini-skraldenøgle	709
Møtrikspænder og tilbehør	710-711
Skraldenøgle	708-709
Vinkelsliber	705-706

MINI-LIGESLIBER
ØA



Velegnet til præcisionsarbejde med eks. mini HM fræser (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	**OM516**
Spændetang (mm)	**3**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**56.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**42,5**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydniveau (db)	**84**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**140**
Vægt (kg)	**0,1**
Lager	√

LIGESLIBER
ØA



Velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	**OM535300**
Spændetang (mm)	**6**
Effekt (kW)	**0,2**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**25.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**113**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydniveau (db)	**84**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**161**
Vægt (kg)	**0,4**
Lager	√

LIGESLIBER (LANG HALS)
ØA



Velegnet til hvor den korte sliber ikke kan nå (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	**OM5E5300**
Spændetang (mm)	**6**
Effekt (kW)	**0,2**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**25.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**113**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydniveau (db)	**84**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**256**
Vægt (kg)	**0,7**
Lager	√

BÅNDSLIBER
ØA



Båndsliber som er velegnet til slibning på svært tilgængelige steder (auto/plade-værksted og industri).

Båndsliber med meget lav vibration og med justerbart båndløb.

Varenr.	**OM6W6100**
Bånd (mm)	**10 x 330**
Omdrejningstal (o/min.)	**16.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**645**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**84**
Vibration (m/s2)	**0,6**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**275**
Vægt (kg)	**0,8**
Lager	√

VINKELSLIBER 90⁰
ØA



Velegnet til svært tilgængelige steder med eks. HM fræser (auto/plade-værksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	**OM525300**
Bånd (mm)	**6**
Omdrejningstal (o/min.)	**0,2**
Luftforbrug (ltr./min.)	**20.000**
Anbefalet lufttryk (bar)	**113**
Tilslutning	**6,3**
Lydtryk (db)	**1/4"**
Vibration (m/s2)	**84**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**165**
Vægt (kg)	**0,5**
Lager	√

VINKELSLIBER 90⁰
M7



Velegnet til svært tilgængelige steder med eks. slibehoveder og minivifter (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	**QA633Q**
BSpændetang (mm)	**6**
Effekt (Kw)	**0,44**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**15.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**490**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydniveau (db)	**78**
Vibration (m/s2)	**>2,5**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**180**
Vægt (kg)	**0,7**
Lager	√

VINKELSLIBER
ØA



Minisliber 115^0 som ligger mellem lige og 900 maskinen. (velegnet til auto/ pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Varenr.	**OM555300**
Spændetang (mm)	**6**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**20.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**113**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**84**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**198**
Vægt (kg)	**0,5**
Lager	√

VINKELSLIBER
ØA



Langhalset vinkelsliber 4"/100 mm. Velegnet til hvor den normale vinkel-sliber ikke kan nå (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	**OM5L5200/10**
Skivestørrelse (mm)	**100**
Hulstørrelse (mm)	**okt-16**
Effekt (Kw)	**0,67**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**16.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**283**
Lydniveau (db)	**85**
Vibration (m/s2)	**5**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**355**
Vægt (kg)	**1,59**
Lager	√

GRAVØRPEN
ØA



Velegnet til mærkning af f.eks. værktøj m.v. (auto/pladeværksted og industri).

Varenr.	**OM-0575**
Slag pr. minut	**13.000**
Luftforbrug (ltr./min.)	**31**
Tilslutning	**1/4"**
Slange længde (mm)	**1.480**
Længde (mm)	**159**
Vægt (kg)	**0,15**
Lager	√

MBX MASKINE
ØA



Varenr.	**OM6903K**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**3.500**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Luftforbrug (ltr./min.)	**110**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (dB)	**83**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**280**
Vægt maskine (kg)	**1,2**
Vægt sæt (kg)	**4,3**
Lager	√

MBX luftmaskine med 4 forskellige stålbørster 11 + 23 mm med adapter og stribefjernerhjul med adapter.

MBX TILBEHØR
ØA

	TILBEHØR TIL MBX	VARENR.	
	MBX Stålbørste 11 mm "fin"	6902511	√
	MBX Stålbørste 11 mm vinkel	6903711	√
	MBX Stålbørste 23 mm "fin"	6903523	√
	MBX Stålbørste 23 mm vinkel	6903723	√
	MBX Stribefjernerhjul	6902000	√
	MBX Adapter Double (STRIP-IT)	SA-6902BHD	√
	MBX Adapter Single (STRIP-IT)	SA-6902BHS	√
	MBX Adapter Eraser 11mm (bånd og stribefjernerhjul)	SA-6902WH	√
	Tandrem for MBX "220/13mm"	690134	√
	Gummihjul til brug i boremaskine. Til fjernelse af klæbestofrester og streamers på lak eller metal	STRF8915/6	

SKRALDENØGLE 1/4"
KAWASAKI



Kawasaki luftskraldenøgle 1/4", som er velegnet til cykler og MC, samt andre steder med små bolte (auto-/plade-værksted og industri). Lang levetid – luftafgang fremad.

Varenr.	**KPT3305**
Max. bolt kapacitet (mm)	**10**
Firkant	**1/4"**
Max moment (Nm)	**55**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**220**
Luftforbrug (ltr./min.)	**567**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**82,7**
Vibration (m/s2)	**3,5**
Længde (mm)	**200**
Vægt (kg)	**0,65**
Lager	√

SKRALDENØGLE 3/8"
KAWASAKI



Kawasaki luftskraldenøgle 3/8", som er velegnet til cykler og MC, samt andre steder med små bolte (auto-/plade-værksted og industri). Lang levetid – luftafgang fremad.

Varenr.	**KPT3315**
Max. bolt kapacitet (mm)	**10**
Firkant	**3/8"**
Max moment (Nm)	**55**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**220**
Luftforbrug (ltr./min.)	**567**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**82,7**
Vibration (m/s2)	**3,5**
Længde (mm)	**200**
Vægt (kg)	**0,65**
Lager	√

SKRALDENØGLE 1/2"
KAWASAKI



Kawasaki luftskraldenøgle 1/2", som er velegnet til auto/pladeværksted og industri. Lang levetid – luftafgang fremad.

Varenr.	**KPT3175**
Max. bolt kapacitet (mm)	**10**
Firkant	**1/2"**
Max moment (Nm)	**160**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**180**
Luftforbrug (ltr./min.)	**648**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**84**
Vibration (m/s2)	**3,3**
Længde (mm)	**270**
Vægt (kg)	**1,35**
Lager	√

MINI-SKRALDENØGLE 1/4"
ØA



Mini luftskraldenøgle 1/4", som er velegnet til steder med lidt plads.

Varenr.	**OM323015**
Firkant	**1/4"**
Max moment (Nm)	**40,7**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**350**
Luftforbrug (ltr./min.)	**96**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**85**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**133**
Vægt (kg)	**0,5**
Lager	√

MINI-SKRALDENØGLE 3/8"
ØA



Mini luftskraldenøgle 3/8", som er velegnet til steder med lidt plads.

Varenr.	**OM333015**
Firkant	**3/8"**
Max moment (Nm)	**40,7**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**350**
Luftforbrug (ltr./min.)	**96**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**85**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**133**
Vægt (kg)	**0,5**
Lager	√

SKRALDENØGLE 1/2"
ØA



1/2" skralde, som er velegnet til auto-/pladeværksted og industri.

Varenr.	**OM343117**
Firkant	**1/2"**
Max moment (Nm)	**122**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**600**
Luftforbrug (ltr./min.)	**113**
Tilslutning	**1/4"**
Lydtryk (db)	**90**
Slangestørrelse	**3/8"**
Længde (mm)	**280**
Vægt (kg)	**1,28**
Lager	√

MØTRIKSPÆNDER 1/2"
KAWASAKI



Kawasaki møtrikspænder 1/2". Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine som er velegnet til Montage (auto-/ pladeværksted og industri).

Varenr.	**KPT14MX**
Max. bolt kapacitet (mm)	**16**
Firkant	**1/2"**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**9.000**
Arbejdsmoment (Nm)	**50-300**
Max. afspændingsmoment (Nm)	**340**
Luftforbrug (ltr./min.)	**690**
Tilslutning	**1/4"**
Dimension (LxBxH)	**133x56x280**
Vægt (kg)	**1,04**
Lager	√

MØTRIKSPÆNDER 1"
M7



M7 Møtrikspænder 1" med høj ydeevne. Robust maskine som er velegnet til lastbil og entreprenør maskiner (auto-/ pladeværksted og industri).

Varenr.	**NC8226**
Max. bolt kapacitet (mm)	**33**
Firkant	**1"**
Anvil Længde (mm)	**152**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**6.000**
Arbejdsmoment (Nm)	**271-2.170**
Max. afspændingsmoment (Nm)	**2.441**
Luftforbrug (ltr./min.)	**254**
Tilslutning	**1/2"**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Vibration (m/s2)	**9,3**
Slangestørrelse	**1/2"**
Lydniveau (db)	**102**
Vægt (kg)	**8,40**
Lager	√

MØTRIKSPÆNDER 1/2"
M7



M7 møtrikspænder 1/2". Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine, som er velegnet til montage (auto-/plade-værksted og industri).

Varenr.	**NC4610Q**
Max. bolt kapacitet (mm)	**16**
Firkant	**1/2"**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**9.000**
Arbejdsmoment (Nm)	**271-475**
Max. afspændingsmoment (Nm)	**678**
Luftforbrug (ltr./min.)	**155**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Vibration (m/s2)	**2,8**
Tilslutning	**1/4"**
Slangestørrelse	**3/8"**
Lydniveau (db)	**85<**
Vægt (kg)	**1,60**
Lager	√

MØTRIKSPÆNDER 1/2"
M7



M7 møtrikspænder 1/2". Meget moment stærk og lyd svag maskine, som er velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Varenr.	**NC4236Q**
Max. bolt kapacitet (mm)	**25**
Firkant	**1/2"**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**7.500**
Arbejdsmoment (Nm)	**271-949**
Max. afspændingsmoment (Nm)	**1.356**
Luftforbrug (ltr./min.)	**155**
Anbefalet lufttryk (bar)	**6,3**
Vibration (m/s2)	**4,5**
Tilslutning	**1/4"**
Slangestørrelse	**3/8"**
Lydniveau (db)	**85<**
Vægt (kg)	**5,70**
Lager	√

MØTRIKSPÆNDER 1/2"
ØA



Varenr.	**OM434035P4**
Max. bolt kapacitet (mm)	**13**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**8.600**
Løsningsmoment (Nm)	**1.950**
Arbejdsmoment (Nm)	**95-936**
Max. afspændingsmoment (Nm)	**1.329**
Luftforbrug (ltr./min.)	**161**
Tilslutning	**1/2"**
Slangestørrelse	**10**
Dimension længde (mm)	**188**
Vægt (kg)	**2,17**
Lager	√

MØTRIKSPÆNDER 3/4"
ØA



Varenr.	**OM454035P2**
Max. bolt kapacitet (mm)	**19**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**8.600**
Løsningsmoment (Nm)	**1.950**
Arbejdsmoment (Nm)	**95-936**
Max. afspændingsmoment (Nm)	**1.329**
Luftforbrug (ltr./min.)	**161**
Tilslutning	**3/4"**
Slangestørrelse	**10**
Dimension længde (mm)	**194**
Vægt (kg)	**2,21**
Lager	√

TILBEHØR

ØA

	VARENR.			
	43-403102-14SUB	Reparationssæt anvil 1/2" O-ring og ring til OM434035P4	1 stk.	√
	43-403304	Trigger t/OM434035P4 og OM454035P2	1 stk.	√
	43-413716	Rotorblade (6 stk) t/OM434035P4 og OM454035P2	1 stk.	√
	45-403102-11SUB	Reparationssæt anvil 3/4" O-ring og ring t/OM454035P2	1 stk.	√
	OM51224	Collet 6mm	1 stk.	√
	OR00400100	O-ring t/OM434035P4 og OM454035P2	1 stk.	√

MØTRIKSPÆNDERSÆT 1/4"

M7



Varenr.	**NC0208**
Firkant	**01-apr**
Omdrejningstal ubelastet (o/min.)	**11.000**
Arbejdsmoment (Nm)	**7,4-29,5**
Luftforbrug (ltr./min.) / Anbefalet lufttryk (bar)	**150 / 6,3**
Vibration (m/s2)	**3,4**
Tilslutning	**1/4"**
Slangestørrelse	**3/8"**
Dimension længde (mm)	**136**
Lydniveau (db)	**91**
Vægt (kg)	**0,8**
Lager	√

Slagnøgle sæt bestående af:
1 stk. 1/4" Luft Slagnøgle (NC-2710)
5 stk. Toppe (8-9-10-11-12 mm)
1 stk. 1/4" Kardanled
1 stk. 1/4" Forlængerled
1 stk. Adapter