AKKU VÆRKTØJ







AKKU VÆRKTØJ

12V akku maskiner	81-84 + 130-131 + 133-135

18V akku maskiner:

- Arbejdslampe og LED lygte	129-131
- Bajonet-/bånd-/stik-/rundsav og tilbehør	104-114
- Batteri og lader	134-135
- Borehammer og tilbehør	89-90
- Bore-/skruemaskine	86
- Dremel	97
- Drill dust adapter	89
- Dykker-, klamme- og sømpistol	115
- Excentersliber og tilbehør	121-123
- Fugepistol og tilbehør	92
- Gipsskruemaskine	91
- Havemaskine og tilbehør	123-128
- Kompressor	133
- Ligesliber	97
- Limpistol	93
- Multicutter	96
- Overfræser og tilbehør	116-117
- Pladesaks/-nipler	106
- Radio	133
- Rendejernsfræser og tilbehør	107
- Røreværk og piskeris	132
- Skruetrækker	97
- Slagbore-/skruemaskine og tilbehør	87-88
- Slagnøgle	94-95
- Slagskruetrækker	96
- Støvsuger og tilbehør	118-120
- Sugekop og tilbehør	98
- Trinoxflex, forsats og tilbehør	101-103
- Ventilator	132
- Vinkelsliber og tilbehør	99-100



AKKU SKRUEMASKINE / SÆT
FLEX



DD 2G 12-LDBC	
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**17 / 34**
Omdrejningstal (o/min)	**0-350 / 0-1.300**
Borepatron	**0,8 - 10,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**10 / 25**
Dimension B x L x H (mm)	**177 x 66 x 177**
Vægt uden batteri (kg)	**0,875**
Varenr.	**532274**
Lager	√

! Leveres i kuffert **MED** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE
FLEX



DD 2G 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**32 / 58**
Omdrejningstal (o/min)	**0-450 / 0-1.700**
Borepatron	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 25**
Dimension B x L x H (mm)	**200 x 66 x 185**
Vægt uden batteri (kg)	**1,09**
Varenr.	**533846**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
FLEX



PD 2G 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**32/58**
Moment indstillinger	**25**
Omdrejningstal (o/min)	**0 - 450 / 0- 1.700**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0-5.850 / 0-22.100**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 25**
Vægt uden batteri (kg)	**1,14**
Varenr.	**533847**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU BOREHAMMER
FLEX



FHE 1-16 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0-810 o/min.**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0-4.500 o/min.**
Max. slagenergi (J.)	**1,5**
Værktøjstilslutning	**SDS-Plus**
Max. borediameter i beton (mm)	**16**
Vægt uden batteri (kg)	**1,68**
Varenr.	**531709**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU GIPSSKRUEMASKINE
FLEX



DW 37 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. moment (Nm.)	**11**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**0-3.700**
Værktøjstilslutning (") sekskant	**1/4**
Max. skrue diameter (mm)	**4**
Vægt uden batteri (kg)	**0,75**
Varenr.	**531707**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER
FLEX



LBE 76 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max skive diameter (mm)	**76**
Omdrejningstal (o/min)	**5.000 / 20.000**
Opspændingshals Ø (mm)	**140**
Skæredybde (mm)	**22**
Dimension L x B x H (mm)	**75 x 235 x 120**
Vægt (kg)	**0,85**
Varenr.	**531717**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres **MED** 4 stk. slibe-/skæreskiver og 1 stk. beskyttelsesskærm.





AKKU BAJONETSAV
FLEX



RS 16 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Omdrejningstal (o/min)	**0-3.000**
Slaglængde (mm)	**16**
Max. materiale tykkelse i metal/træ (mm)	**60./.90**
Vægt uden batteri (kg)	**1,5**
Varenr.	**531314**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU STIKSAV
FLEX



JSP 12-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Slag ubelastet: (/min)	**800-3.000**
Slaglængde (mm)	**23**
Pendul trin	**4**
Hastigheds indstillinger	**1 - 5 + A**
Geringsvinkel (°)	**0 - 45**
Max. skæredybde i træ (mm)	**90**
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	**10**
Vægt uden batteri (kg)	**1,46**
Varenr.	**531316**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



AKKU SKRUEMASKINE
FLEX



DD 2G 18.0-EC LD	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**35 / 65**
Moment indstillinger	**18+1**
Omdrejningstal (o/min)	**0-500 / 0-1.800**
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 52**
Dimension B x L x H (mm)	**149 x 69 x 208**
Vægt uden batteri (kg)	**1,14**
Varenr.	**530531**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE / SÆT
FLEX



DD 2G 18.0-EC LD / 2.5 AH	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**35/65**
Momentindstillinger	**23**
Omdrejningstal (o/min)	**0-500 / 0-1.800**
Borepatron	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 52**
Vægt uden batteri (kg)	**1,14**
Varenr.	**519049**
Lager	√

! Leveres i kuffert **MED** lader og 2 stk. 2,5 Ah batterier.

AKKU BORE-/SKRUEMASKINE
FLEX



DD 2G 18-EC Mid Duty	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**60 / 115**
Moment indstillinger	**18 + 1**
Omdrejningstal (o/min)	**0-600 / 0-2.300**
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 68**
Lydtryksniveaau iht. EN 60745	**75 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**1,05 m/s²**
Vægt uden batteri (kg)	**1,4**
Varenr.	**534901**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU BORE-/SKRUEMASKINE
FLEX



DD 2G 18-EC HD2	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment hård (Nm)	**170**
Momentindstillinger	**22+1**
Omdrejningstal (o/min)	**0-700 / 0-3.000**
Borepatron	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 160**
Lydtryksniveaau iht. EN 60745	**77 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**<2.5 m/s²**
Vægt uden batteri (kg)	**1,6**
Varenr.	**535165**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE
FLEX



DD 4G 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**64 / 135**
Moment indstillinger	**11**
Omdrejningstal (o/min)	**0-460 / 0-910 / 0-2.100 /**
	0-4.200
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / træ (mm)	**13 / 76**
Vægt uden batteri (kg)	**1,5**
Varenr.	**491292**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
FLEX



PD 2G 18.0-EC LD	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**35 / 65**
Moment indstillinger	**24 + 1**
Omdrejningstal (o/min)	**0-500 / 0- 1.800**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0-8.000 / 0-28.800**
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål - træ (mm)	**13 - 52**
Vægt uden batteri (kg)	**1,20**
Varenr.	**530532**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
FLEX



PD 2G 18-EC MID DUTY	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment blød/hård (Nm)	**60 / 115**
Moment indstillinger	**22 + 1**
Omdrejningstal (o/min)	**0-600 / 0-2.300**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0-9.600 / 0-36.800**
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål - træ - sten (mm)	**13 / 68 / 13**
Lydtryksniveaau iht. EN 60745	**86 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**11,47 m/s²**
Vægt uden batteri (kg)	**1,50**
Varenr.	**534903**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
FLEX



PD 2G 18-EC HD2	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment hård (Nm)	**170**
Moment indstillinger	**22 + 1**
Omdrejningstal (o/min)	**0 - 700 / 0 - 3.000**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0- 9.600 / 0-40.800**
Borepatron (mm)	**1,5 - 13,0**
Max. borediameter i stål / sten / træ (mm)	**13 / 16 / 160**
Lydtryksniveaau iht. EN 60745	**87 dB(A)**
Vægt uden batteri (kg)	**1,6**
Varenr.	**535162**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR AKKU 10.8/18.0
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Borepatron med rotationsstop	468843	BF CHE 2	1 stk.	√
	Borepatron med rotationsstop	453986	BF 18.0-EC	1 stk.	√
	Bitsholder til 1/4" bits	442380	BV 10.8-EC	1 stk.	√
	Bitsholder til 1/4" bits	453994	BV 18.0-EC	1 stk.	√
	Vinkelforsats	442372	WV 10.8 -EC	1 stk.	√
	Vinkelforsats	454001	WV 18.0 -EC	1 stk.	√
	Adapter	368652	Adapter SDS-plus 1/2	1 stk.	√

AKKU BOREHAMMER
FLEX



FHE 1-16 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0-810 o/min.**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0-4.500 o/min.**
Max. slagenergi (J.)	**1,5**
Værktøjstilslutning	**SDS-Plus**
Vægt uden batteri (kg)	**1,37**
Varenr.	**531311**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BOREHAMMER / SÆT
FLEX



FHE 1-16 18.0-EC TC 2,5	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0-810 o/min.**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0-4.500 o/min.**
Max. slagenergi (J.)	**1,5**
Værktøjstilslutning	**SDS-Plus**
Vægt uden batteri (kg)	**1,37**
Varenr.	**531312**
Lager	√

! Leveres i kuffert **MED** lader og batteri.

DRILL DUST ADAPTER
FLEX



SAD BS D32 D67	
Max. borestørrelse (mm)	**67**
Tilslutning (mm)	**32**
Vægt (kg)	**0,46**
Varenr.	**513776**
Lager	√

AKKU BOREHAMMER
FLEX



CHE 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0 - 1.400**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0 - 4.500**
Max. slagenergi (J.)	**1,7**
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	**18/13/20**
Værktøjstilslutning	**SDS-Plus**
Vægt uden batteri (kg)	**2,0**
Varenr.	**491284**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU BOREHAMMER
FLEX



CHE 2-26 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**5,0 / 8,0**
Hastighed ubelastet (o/min)	**0 - 980**
Ubelastet slagtal (o/min)	**0 - 4.350**
Max. slagenergi (J.)	**2,6**
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	**26 / 13 / 30**
Borepatron (mm)	**1,5 / 13,0**
Værktøjstilslutning	**SDS-Plus**
Vægt uden batteri (kg)	**3,18**
Varenr.	**491314**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

BOREPATRON
FLEX



BF CHE 2	
Spændevidde	**1,5 / 13,0**
Varenr.	**468843**
Lager	√

AKKU GIPSSKRUEMASKINE
FLEX



DW 45 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment (Nm.)	**28**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**0 - 4.500**
Værktøjstilslutning (") sekskant	**1/4**
Max. skrue diameter (mm)	**4,2**
Vægt uden batteri (kg)	**0,975**
Varenr.	**491276**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU GIPSSKRUEMASKINE / SÆT
FLEX



DW 45 18.0-EC M/2,5	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. moment (Nm.)	**28**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**0 - 4.500**
Værktøjstilslutning (") sekskant	**1/4**
Max. skrue diameter (mm)	**4,2**
Vægt uden batteri (kg)	**0,975 / 1,89**
Varenr.	**466824**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku oplader og 2 stk. 2,5 Ah. batterier.

MAGASIN TIL GIPSSKRUEMASKINE
FLEX



M-DW 55	
Forsats til	**DW 45 18.0-EC**
Skruemaskine forsats drejbar (°)	**360**
Vægt (kg)	**0,5**
Varenr.	**463698**
Lager	√





AKKU FUGEPISTOL
FLEX



CG 310 18 C	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Hastighedstrin	**6**
Hastighed (mm/s)	**0-0,5 til 14**
Fugepatron (ml.)	**300-310**
Drypfri funktion	√
Vægt uden batteri (kg)	**2,1**
Varenr.	**533217**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU FUGEPISTOL / SÆT
FLEX



CG 310/600 18	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Hastighedstrin	**6**
Hastighed (mm/s)	**0-0,5 til 14**
Fugepatron (ml.)	**300-310**
Rørkapacitet (ml.)	**300 / 400 / 600**
Drypfri funktion	√
Vægt uden batteri (kg)	**2,1**
Varenr.	**533218**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR FUGEPISTOL
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	CH 310 CG 18	533219	Plastbeholdersæt	1 stk.	√
	H 600 CG 18	533221	Beholdersæt til 600 ml. folieposer	1 stk.	√
	NZ CG 18	533222	Fugemassespids til 400/600 ml. folieposer og spandmateriale	1 stk.	√

AKKU LIMPISTOL
FLEX



GG 200 18	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. gennemløb	**20**
Limstift (Ø mm)	**11**
Arbejdstemperatur (°)	**130/200**
Vægt uden batteri (kg)	**2,1**
Varenr.	**531737**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR LIMPISTOL
FLEX

	VARENR.	BESKRIVELSE		
	531739	Universal limstift	10 stk.	√

AKKU SLAGNØGLE 1/2"
FLEX



IW 1/2" 400 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. tilspændingsmoment (Nm)	**406**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm)	**110 / 224 / 400**
Max. løsningsmoment (Nm)	**600**
Omdrejningstal 3 trin (o/min)	**0-1.000 / 0-1.800 / 0-2.700**
Slagantal (o/min)	**0-3.750**
Værktøjstilslutning (")	**1/2**
Vægt uden batteri (kg)	**1,2**
Varenr.	**531502**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 1/2"
FLEX



IW 1/2" 750 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm)	**150 / 200 / 750**
Max. løsningsmoment (Nm)	**950**
Omdrejningstal 3 trin (o/min)	**0-500 / 0-1.000 / 0-2.100**
Slagantal (o/min)	**0-1.000 / 0-2.000 / 0-2.450**
Værktøjstilslutning (")	**1/2**
Vægt uden batteri (kg)	**1,9**
Varenr.	**530231**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 1/2"
FLEX



IW 1/2" 950 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm)	**280 / 700 / 950**
Max. løsningsmoment (Nm)	**1.580**
Omdrejningstal 3 trin (o/min)	**0-500 / 0-1.000 / 0-2.100**
Slagantal (o/min)	**0-1.000 / 0-2.000 / 0-2.450**
Værktøjstilslutning (")	**1/2**
Vægt uden batteri (kg)	**3,1**
Varenr.	**530189**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 1/2"
FLEX



IW 1/2" 1500 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm)	**1.500**
Max. løsningsmoment (Nm)	**2.000**
Omdrejningstal 3 trin (o/min)	**0-500 / 0-1.000 / 0-1.900**
Slagantal (o/min)	**0-2.350**
Værktøjstilslutning (")	**1/2**
Vægt uden batteri (kg)	**2,9**
Varenr.	**532063**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 3/4"
FLEX



IW 3/4" 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm)	**300 / 590 / 1.060**
Max. løsningsmoment (Nm)	**1.680**
Omdrejningstal 3 trin (o/min)	**0 -1.700**
Slagantal (o/min)	**0-2.200**
Værktøjstilslutning (")	**3/4**
Vægt uden batteri (kg)	**3,3**
Varenr.	**492612**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 3/4"
FLEX



IW 3/4" 1600 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm)	**1.600**
Max. løsningsmoment (Nm)	**2.100**
Omdrejningstal 3 trin (o/min)	**0-500 / 0-1.000 / 0-1.900**
Slagantal (o/min)	**0-2.350**
Værktøjstilslutning (")	**3/4**
Vægt uden batteri (kg)	**3,1**
Varenr.	**532072**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUETRÆKKER
FLEX



ID 1/4" 18-EC LD	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm.)	**45 / 145 / 175**
Omdrejningstal (o/min)	**0-3.400**
Slagantal (o/min)	**0-4.300**
Værktøjstilslutning (")	**1/4**
Dimension L x B x H (mm)	**95 x 70 x 200**
Vægt uden batteri (kg)	**0,78**
Varenr.	**535166**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUETRÆKKER HD
FLEX



ID 1/4" 18.0-EC HD2 C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0**
Antal Indstillinger	**3**
Max. tilspændingsmoment 3 trin (Nm.)	**70 / 100 / 240**
Omdrejningstal (o/min)	**0-1.500 / 0-2.000 / 0-4.100**
Slagantal (o/min)	**0-4.550**
Værktøjstilslutning (")	**1/4**
Dimension L x B x H (mm)	**114 x 76 x 208**
Vægt uden batteri (kg)	**1,1**
Varenr.	**535167**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU MULTICUTTER
FLEX

STARLOCK MAX
STARLOCK PLUS



MT 18.0-EC / STARLOCK MAX	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal (o/min)	**10.000-20.000**
Værktøjstilslutning	**Starlock/Starlock Max**
Vægt uden batteri (kg)	**1,3**
Varenr.	**518409**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LIGESLIBER
FLEX



DGE 25 18.0-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal (o/min)	**10.000 / 15.000 /**
	20.000 / 25.000
Max. slibeskive diameter (mm)	**50**
Spændetang (mm)	**6**
Vægt uden batteri (kg)	**1,47**
Varenr.	**518867**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUETRÆKKER
FLEX



SD 7-320 4	
Batterispænding (Volt)	**4**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5**
Max. moment (Nm)	**5**
Omdrejningstal (o/min.)	**0-320**
Værktøjsholder	**1/4" Hex**
Vægt (kg)	**0,307**
Varenr.	**534549**
Lager	√

! Leveres med bærepose, USB-C kabel og en Phillips bits.

AKKU DREMEL
FLEX



RT 24-4	
Batterispænding (Volt)	**4**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,0**
Max. moment (Nm)	**1-5**
Omdrejningstal (o/min.)	**6.000-24.400**
Værktøjsholder (mm)	**3,2**
Vægt (kg)	**0,3**
Varenr.	**535769**
Lager	√

AKKU GRABO SUGEKOP
FLEX



VLP 18.0 C	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. vacuum (bar)	**0,8**
Max. løftekapacitet (kg)	**130**
Max. holdekraft (kg)	**170**
Arbejdstemperatur	**0 °C - 60 °C**
Vægt uden batteri (kg)	**1,48**
Varenr.	**531330**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





TILBEHØR GRABO
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	GRF-BS VL	532781	Vakuumring (tynd) Specielt til glas og tynde materialer	1 stk.	√
	GRF-S VL	531333	Vakuumring (standard) Original ring	1 stk.	√
	GRF-RS VL	531334	Vakuumring (grov) Specielt til meget grove overflader	1 stk.	√
	GRF-LS VL	531335	Vakuumring (smal) Specielt til langt, smalt emne	1 stk.	√

AKKU VINKELSLIBER
FLEX



LBE 75 18-EC}	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max skive diameter (mm)	**76**
Max. skæredybde (mm)	**22**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**5.000-20.000**
Værktøjstilslutning (mm)	**1-4**
Dimension L x B x H (mm)	**240 x 117 x 60**
Vægt uden batteri (kg)	**0,88**
Varenr.	**535371**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER
FLEX



L 125 18.0-EC LD	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal (o/min)	**10.000**
Værktøjstilslutning	**M14/ 22 mm**
Dimension L x B x H (mm)	**75 x 295 x 120**
Vægt uden batteri (kg)	**1,6**
Varenr.	**530497**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER
FLEX



LB 125-15 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal (o/min)	**10.000**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**8.500**
Værktøjstilslutning	**M14**
Dimension L x B x H (mm)	**320 x 75 x 120**
Vægt uden batteri (kg)	**1,9**
Varenr.	**534993**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER
FLEX



LBE 125-15 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**3.500-10.000**
Værktøjstilslutning	**M14**
Dimension L x B x H (mm)	**320 x 75 x 120**
Vægt uden batteri (kg)	**1,9**
Varenr.	**534995**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER
FLEX



LBP 125-15 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max skive diameter (mm)	**125**
Omdrejningstal (o/min)	**10.000**
Værktøjstilslutning	**M14/ 22 mm**
Opspændingshals Ø (mm)	**154**
Vægt (kg)	**1,9**
Varenr.	**531770**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR VINKELSLIBER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Slibeskærm - Ø125 mm Til vinkelsliber på min. 1.500 W	452572	SG-R-D125	1 stk.	√

AKKU TRINOXFLEX BÅNDFIL
FLEX



FBE 30-F 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760**
Båndlængde (mm)	**533**
Båndbredde (mm)	**4 / 9 / 30**
Forsats system	**Lynskifte**
Båndhastighed (m/s)	**1: 3,5 / 2: 5,0 / 3: 6,4 / 4: 7,8**
Vægt uden batteri (kg)	**2,37**
Varenr.	**535334**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU TRINOXFLEX RØRBÅNDSLIBER
FLEX



BRE 50-F 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760**
Båndlængde (mm)	**533**
Båndbredde (mm)	**4-9 / 30**
Båndhastighed (m/s)	**1: 3,5 / 2: 5,0 / 3: 6,4 / 4: 7,8**
Vægt uden batteri (kg)	**2,29**
Varenr.	**535335**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU TRINOXFLEX VALSESLIBER
FLEX



BSE 50-F 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760**
Børstediameter (mm)	**125**
Børstebredde (mm)	**50**
Værktøjstilslutning (mm)	**19**
Vægt uden batteri (kg)	**2,03**
Varenr.	**535333**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU TRINOXFLEX KANTSLIBER
FLEX



LKE 152-F 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**2.125 / 2.990 / 3.850 / 4.700**
Max. skivediameter (mm)	**152**
Værktøjstilslutning (mm)	**M14 (25,4)**
Vægt uden batteri (kg)	**2,87**
Varenr.	**535336**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR TRINOFLEX
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Valsesliber forsats	459577	BS 50	1 stk.	√
	Båndfil forsats	459593	BF 140	1 stk.	√
	Rørbåndsliber forsats	459585	BR 50	1 stk.	√
	Hjørnekantsliber forsats	503762	LK 152	1 stk.	√
	Kompakt slibeskive 152 x 3 x 25	313416	KSC 3S-F Blød	1 stk.	√
	Kompakt slibeskive 152 x 3 x 25	313424	KSC 6A-M Middel/hård	1 stk.	√
	Kompakt slibeskive 152 x 6 x 25	313432	KSC 3S-F Blød	1 stk.	√
	Kompakt slibeskive 152 x 6 x 25	313440	KSC 6A-M Middel/hård	1 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
303615	4 x 533 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434620	4 x 533 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
303623	4 x 533 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
257101	9 x 533 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
257105	9 x 533 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434639	9 x 533 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
257102	9 x 533 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
256538	30 x 533 mm	**40**	Zirkon	10 stk.	√
255328	30 x 533 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434647	30 x 533 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
255329	30 x 533 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√

SLIBEBÅND ZIRCOFLEX
FLEX



Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.
Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

VARENR.					
223670	40 x 618 mm	**36**	Zirkon	10 stk.	√
223689	40 x 618 mm	**60**	Zirkon	10 stk.	√
434876	40 x 618 mm	**80**	Zirkon	10 stk.	√
266132	40 x 618 mm	**120**	Zirkon	10 stk.	√





AKKU BÅNDSAV
FLEX



SBE 64 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Savklinge L x B x H (mm)	**835 x 13 x 0,5**
Skæredybde (mm)	**64**
Skærebredde (mm)	**64**
Vægt uden batteri (kg)	**3,3**
Varenr.	**531748**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX® **UDEN** lader og batteri. Leveres med båndsavklinge 14/18.

TILBEHØR BÅNDSAV
FLEX

	TYPE	VARENR.	TYKKELSE		
	Båndsavklinge TPI 10/14 " SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14	531752	5-13 mm	3 stk.	√

AKKU BÅNDSAV
FLEX



SBE 127 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Savklinge L x B x H (mm)	**1.140 x 13 x 0,5**
Skæredybde (mm)	**127**
Skærebredde (mm)	**127**
Vægt uden batteri (kg)	**5,9**
Varenr.	**531749**
Lager	√

! Leveres i kuffert **UDEN** lader og batteri. Leveres med båndsavklinge 10/14 og bæretaske.

TILBEHØR BÅNDSAV
FLEX

	TYPE	VARENR.	TYKKELSE		
	Båndsavklinge TPI 10/14" SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14	531754	5-13 mm	3 stk.	√

AKKU METALRUNDSAV
FLEX



CSM 57 18-EC	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**4.500**
Savklinge diameter (mm)	**150**
Savklinge hul Ø (mm)	**20**
Skæredybde (mm)	**57**
Dimension L x B x H (mm)	**200 x 300 x 205**
Vægt (kg)	**2,4**
Varenr.	**533686**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (533692) og parallelstop.





AKKU PLADESAKS
FLEX



SHE 16 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Slagtal (o/min)	**950-2.050**
Max. materiale tykkelse i stål (mm) 400/600/800 N/mm²	**1,6 / 1,2 / 1,0**
Max. materiale tykkelse i aluminium (mm) 250 N/mm²	**2,0**
Arbejdshastighed m/min.	**5-9**
Venderadius (mm)	**50**
Vægt uden batteri (kg)	**1,5**
Varenr.	**531583**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.









AKKU PLADENIPLER
FLEX



KNE 16 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Slagtal (o/min)	**1.950-4.250**
Max. materiale tykkelse i stål (mm) 400/600/800 N/mm²	**1,6 / 1,0 / 0,7**
Max. materiale tykkelse i aluminium (mm) 250 N/mm²	**2,0**
Arbejdshastighed m/min.	**2,2**
Diameter på opstartshul (mm)	**48**
Vægt uden batteri (kg)	**1,5**
Varenr.	**531584**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RENDEJERNSFRÆSER / SÆT
FLEX



RFE 40 18.0-EC/5,0	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**3.800 - 6.200**
Høvlebredde (mm)	**40**
Høvledybde (mm)	**6 / 8**
Antal Vendeskær	**4**
Vægt uden batteri (kg)	**2,96**
Varenr.	**504165**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku oplader og 2 stk. 5,0 Ah. batterier.

TILBEHØR RENDEJERNSFRÆSER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	HM Platte	229555	Platte til rendejernsfræser 21 x 21 cm	1 pakke: 4 stk.	√
	HSS Platte	536474	Platte til rendejernsfræser 21 x 21 cm	1 pakke: 4 stk.	√

AKKU BAJONETSAV
FLEX



RS 25 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal (o/min)	**0 - 3.000**
Slaglængde (mm)	**25**
Max. materiale tykkelse i metal/træ (mm)	**210 mm**
Vægt uden batteri (kg)	**1,9**
Varenr.	**530372**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BAJONETSAV
FLEX



RS 29 18.0 C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Slag ubelastet: (/min)	**0 - 3.100**
Slaglængde (mm)	**29**
Pendul trin	**4**
Vægt uden batteri (kg)	**2,9**
Varenr.	**515981**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BAJONETSAV
FLEX



RSP DW 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Slagtal (o/min)	**0 - 3.000**
Slaglængde (mm)	**32**
Max. materiale tykkelse i træ (mm)	**300**
Max. materiale tykkelse i stål (mm)	**20**
Vægt uden batteri (kg)	**4,1**
Varenr.	**491306**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU STIKSAV
FLEX



JS 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Slag ubelastet: (/min)	**0 - 3.500**
Slaglængde (mm)	**26**
Pendul trin	**4**
Hastigheds indstillinger	**1 - 5 + A**
Geringsvinkel (°)	**0 - 45**
Geringssnit (mm)	**0 - 32**
Max. skæredybde i træ (mm)	**120**
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	**8**
Vægt uden batteri (kg)	**2,10**
Varenr.	**485403**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU STIKSAV
FLEX



JSB 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Slag ubelastet: (/min)	**0 - 3.500**
Slaglængde (mm)	**26**
Pendul trin	**4**
Hastigheds indstillinger	**1 - 5 + A**
Geringsvinkel (°)	**0 - 45**
Geringssnit (mm)	**0 - 32**
Max. skæredybde i træ (mm)	**120**
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	**8**
Vægt uden batteri (kg)	**2,10**
Varenr.	**489794**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RUNDSAV
FLEX



CS 45 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**5.400**
Savklinge diameter (mm)	**128**
Savklinge hul Ø (mm)	**20**
Skæredybde (mm)	**0 - 46,5**
Dimension L x B x H (mm)	**315 x 120 x 262**
Vægt (kg)	**2,4**
Varenr.	**517674**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (517682)

AKKU RUNDSAV
FLEX



CS 62 18.0-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**5.000**
Savklinge diameter (mm)	**165**
Svingområde (°)	**0 - 50**
Savklinge hul Ø (mm)	**20**
Skæredybde (mm)	**0 - 62**
Geringssnit	**0 - 38**
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	**0 - 32**
Vinkel indstilling (°)	**0 / 22,5 / 45 / 50**
Dimension L x B x H (mm)	**335 x 190 x 210**
Vægt (kg)	**3,1**
Varenr.	**491322**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (456012).

AKKU RUNDSAV
FLEX



CS 68 18-EC	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
OForudindstillet vinkel (°)	**0 / 22,5 / 45**
Savklinge diameter (mm)	**190**
Savklinge hul Ø (mm)	**20**
Skæredybde	**0-68**
Skæredybde 450 (mm)	**0-50**
Vinkel indstilling (°)	**0,56**
Dimension L x B x H (mm)	**200 x 352 x 273**
Vægt uden batteri (kg)	**4,3**
Varenr.	**532636**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (532703).

AKKU BORDRUNDSAV
FLEX



TS 92 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000**
Bordstørrelse B x L (mm)	**560 x 702**
Skæredybde (mm)	**92**
Skæredybde 450 (mm)	**58**
Vinkel indstilling (°)	**60° - 0° - 60°**
Dimension L x B x H (mm)	**695 x 706 x 346**
Vægt uden batteri (kg)	**23,0**
Varenr.	**532591**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (532673).

BORD TIL BORDRUNDSAV
FLEX



WB TS	
Bæreevne	**400 kg**
Arbejdshøjde (mm)	**922/942**
Dimension L x B x H (mm)	**617 x 785 x 618**
Vægt uden batteri (kg)	**17,2**
Varenr.	**532593**
Lager	√













AKKU KAP-/GERINGSSAV
FLEX



SMS 190 18.0-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**5.500**
Savklinge diameter (mm)	**190**
Savklinge hul Ø (mm)	**30**
Skæredybde 90°/ 90° tvær (mm)	**66**
Skæredybde 90°/ 45° højre (mm)	**23**
Skæredybde 90°/ 45° venstre (mm)	**35**
Skæredybde 45°/ 90° tvær (mm)	**66**
Skæredybde 45°/ 45° højre (mm)	**16**
Skæredybde 90°/ 90° tvær (mm)	**245**
Skæredybde 90°/ 45° tvær (mm)	**245**
Skæredybde 45°/ 90° tvær (mm)	**155**
Skæredybde 45°/ 45° tvær (mm)	**175**
Skæredybde 45°/ 45° venstre (mm)	**35**
Vinkel indstilling (°)	**48**
Dimension L x B x H (mm)	**575 x 720 x 400**
Vægt uden batteri (kg)	**12,9**
Varenr.	**500631**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (503649), adapter og støvpose.

TILBEHØR SMS 190
FLEX

	TYPE	VARENR.		
	VCE C spændebånd VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START	512885	1 stk.	√
	Flex VCE Connect	512869	1 stk.	√

AKKU KAP-/GERINGSSAV
FLEX



SMS 305 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.900 / 2.600 / 4.000**
Savklinge diameter (mm)	**305**
Savklinge hul Ø (mm)	**30**
Skæredybde 90°/ 90° tvær (mm)	**101**
Skæredybde 90°/ 45° højre (mm)	**38**
Skæredybde 90°/ 45° venstre (mm)	**69**
Skæredybde 45°/ 90° tvær (mm)	**101**
Skæredybde 45°/ 45° højre (mm)	**38**
Skæredybde 90°/ 90° tvær (mm)	**330**
Skæredybde 90°/ 45° tvær (mm)	**252**
Skæredybde 45°/ 90° tvær (mm)	**252**
Skæredybde 45°/ 45° tvær (mm)	**252**
Skæredybde 45°/ 45° venstre (mm)	**69**
Vinkel indstilling (°)	**48**
Dimension L x B x H (mm)	**684 x 813 x 750**
Vægt uden batteri (kg)	**25,0**
Varenr.	**532592**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med rundsavklinge (532635), adapter og støvpose.







BORD TIL KAP-/GERINGSSAV
FLEX



WB 110-260	
Bæreevne	**400 kg**
Kan forlænges (mm)	**1.170-2.600**
Arbejdshøjde (mm)	**930-1.000**
Vægt uden batteri (kg)	**17,2**
Varenr.	**500658**
Lager	√

TILBEHØR RUNDSAV
FLEX

	TYPE	VARENR.		HM / Z		
	Rundsavklinge til rundsav D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	456012	Ø 165 x 1,6/ 1,0 x 20 HM	24	1 stk.	√
	Rundsavklinge til rundsav D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	517682	Ø 128 x 1,6 x 20	16	1 stk.	√
	Rundsavklinge til kap-/geringssav	503657	Ø 190 x 1,6/ 1,0 x 30	40/50	1 stk.	√
	Rundsavklinge til kap-/geringssav	503649	Ø 190 x 1,6/ 1,0 x 30	40/150	1 stk.	√
	Føringsskinne GRS 80	353280	800	-	1 stk.	√
	Føringsskinne GRS 160	359351	1600	-	1 stk.	√
	Samlestykke GRS-V	353272	-	-	1 stk.	√
	Flex VCE tape	512885	-	-	1 stk.	√

AKKU KAPSAV
FLEX



COS 230 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**6.600**
Savklinge diameter (mm)	**230**
Savklinge hul Ø (mm)	**22,2**
Skæredybde (mm)	**86**
Beskyttelsesklasse	**IPX 5**
Dimension L x B x H (mm)	**607 x 228 x 314**
Vægt (kg)	**5,7**
Varenr.	**536027**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Tilbehør: diamantklinge (456012)

AKKU DYKKERPISTOL
FLEX



NB 16-54 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 4,0 / 5,0**
Magasinkapacitet	**110 stk.**
Dykkertykkelse	**18 GA (1,2 mm)**
Dykkerlængde (mm)	**16-54**
Magasinbeholder	**0º**
Dimension L x B x H (mm)	**250 x 291 x 89**
Vægt uden batteri (kg)	**2,2**
Varenr.	**535468**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU KLAMMEPISTOL
FLEX



SC 10-38 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 4,0 / 5,0**
Magasinkapacitet	**110 stk.**
Klammetykkelse	**18 GA 1/4 Zoll (6mm)**
Klammelængde (mm)	**10-38**
Magasinbeholder	**0º**
Vægt uden batteri (kg)	**2,2**
Varenr.	**535470**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SØMPISTOL
FLEX



NF 50-90 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**5,0 / 8,0**
Magasinkapacitet	**53 stk.**
Sømtype (Ø)	**2,8-3,3 mm**
Sømlængde (mm)	**50-90**
Sømtype	**D-hoved**
Magasinbeslag	**30-34º**
Dimension L x B x H (mm)	**300 x 360 x 150**
Vægt uden batteri (kg)	**4,3**
Varenr.	**535466**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU OVERFRÆSER
FLEX



CER 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**16.000-31.000**
Dybde (mm)	**50**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**79 dB(A)**
Vibration iht. EN 60745	**<2.5 m/s²**
Vægt uden batteri (kg)	**1,8**
Varenr.	**531634**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU OVERFRÆSER
FLEX



CER 18.0-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**16.000-31.000**
Dybde (mm)	**50**
Lydtryksniveau iht. EN 60745 dB(A)	**79 dB(A)**
Vibration iht. EN 60745	**<2.5 m/s²**
Vægt uden batteri (kg)	**1,8**
Varenr.	**531635**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku oplader og 2 stk. 2,5 Ah. batterier.

TILBEHØR OVERFRÆSER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	PB CER	531650	Base med gummihåndtag og spændefunktion til sikker føring, inkl. bundplade	1 stk.	√
	PG-PB CER	531651	Parallelt stop med to styrestænger til at føre overfræseren sikkert langs kanten af emnet	1 stk.	√
	SG-PB CER	531652	Udsugningsskærm til ekstern spånudsugning med Ø 36 mm	1 stk.	√
	PG CER	531653	Quick-stop som muliggør parallel føring af overfræseren	1 stk.	√
	SG CER	531654	Udsugningshætte til ekstern spånudsugning med Ø 36 mm	1 stk.	√
	SBB CER	531655	Rund bundplade i plexiglas	1 stk.	√
	SPZ CER D8	531656	Velegnet til overfræserskaft med en Ø 8 mm	1 stk.	√
	SPZ CER D6.35	531657	Velegnet til overfræserskaft med en Ø 6,35 mm	1 stk.	√
	CC CER	531658	Centrerdorn	1 stk.	√
	CER Bitssæt 1	532011	Rundingsfræsersæt i HM	5 dele	√
	CER Bitssæt 2	532012	Overfræsersæt i HM	6 dele	√

AKKU STØVSUGER
FLEX



VC 2 L MC HIP 18.0-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. volumen flow (l/min)	**1.200**
Max. vacuum (Pa)	**20.500**
Filteroverflade (cm²)	**1.250**
Beholdervolumen (liter)	**1,5**
Filterrengøring	**Manuel**
Støv klasse	**L**
Dimension L x B x H (mm)	**340 x 135 x 290**
Vægt uden batteri (kg)	**2,0**
Varenr.	**509981**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Støvsugerposer: FS-F VC 2 Hip (530573).

AKKU STØVSUGER
FLEX



VC 6 L MC 18.0	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. volumen flow (l/min)	**1.400**
Max. vacuum (Pa)	**12.000**
Filteroverflade (cm²)	**3.000**
Beholdervolumen (liter)	**6**
Filterrengøring	**Manuel**
Støv klasse	**L**
Dimension L x B x H (mm)	**240 x 200 x 400**
Vægt uden batteri (kg)	**3,3**
Varenr.	**481491**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Støvsugerposer: FS-F VC 6 (487287).

AKKU STØVSUGER
FLEX



VC 9 L MC 18 RC	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. volumen flow (l/min)	**1.780**
Max. vacuum (Pa)	**20.400**
Beholdervolumen (liter)	**9,5**
Væskekapacitet (liter)	**7,6**
Filterrengøring	**Manuel**
Støv klasse	**L**
Dimension L x B x H (mm)	**440 x 340 x 258**
Vægt uden batteri (kg)	**4,7**
Varenr.	**534916**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Støvsugerposer: VC 9 FS-F (535022).





AKKU STØVSUGER
FLEX



VCE 22 L MC 2X18.0	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. volumen flow (l/min)	**2.300**
Max. vacuum (Pa)	**15.200**
Filteroverflade (cm²)	**3.000**
Beholdervolumen (liter)	**20**
Filterrengøring	**Manuel**
Støv klasse	**L**
Dimension L x B x H (mm)	**392 x 375 x 530**
Vægt uden batteri (kg)	**7,2**
Varenr.	**531637**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Støvsugerposer: FS-F VC/E 21-26 L (502235).

AKKU STØVSUGER
FLEX



VCE 22 M MC 2X18.0	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. volumen flow (l/min)	**2.300**
Max. vacuum (Pa)	**15.200**
Filteroverflade (cm²)	**3.000**
Beholdervolumen (liter)	**20**
Filterrengøring	**Manuel**
Støv klasse	**M**
Dimension L x B x H (mm)	**392 x 375 x 530**
Vægt uden batteri (kg)	**7,2**
Varenr.	**531638**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Støvsugerposer: FS-F VC/E 21-26 L (502235).

TILBEHØR AKKU STØVSUGER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Adapter	445029	Adapter SAD-C D25-32AS Til 3 forskellige diametre	1 stk.	√
	Krumrør	445010	KC 32 KU AS	1 stk.	√
	Rundbørste	487228	RN 27/36x120 Ø 27/36 mm, længde 120 mm	1 stk.	√
	Filter	385085	Filterklasse FE VC/E 21-26 PET M Til VC 21 L MC og VCE 26 L MC	1 stk.	√
	Støvsugerposer	487287	Vlies FS-F VC 6 **Til VC 6 L MC + VC 6 L MC 18.0**	5 stk.	√
	Støvsugerposer	530573	Vlies FS-F VC 2 Hip **Til VC 2 L MC 18.0-EC**	5 stk.	√
	Støvsugerposer	502235	Vlies FS-F VC7E 21-26 L **Til VC 21 L MC + VCE 22 L/M/H** **+ VCA 26 H/L**	5 stk.	√
	Støvsugerposer	535022	Vlies VC 9 FS-F **Til VC 9 L MC 18 RC**	5 stk.	√





AKKU RYSTEPUDSER
FLEX



OSE 2-70X198 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. polerskive L x B (mm)	**198 x 70**
Udsving (mm)	**2**
Svingtal (o/min.)	**6.000-10.000**
Ubelastet svingtal (o/min.)	**12.000-20.000**
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension L x B x H (mm)	**75 x 238 x 140**
Vægt uden batteri (kg)	**1,12**
Varenr.	**534435**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med støvpose og 2 stk. adaptere.

AKKU RYSTEPUDSER
FLEX



OSE 2-80 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. polerskive L x B (mm)	**133 x 80**
Udsving (mm)	**2**
Svingtal (o/min.)	**6.000-10.000**
Ubelastet svingtal (o/min.)	**12.000-20.000**
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension L x B x H (mm)	**83 x 204 x 140**
Vægt uden batteri (kg)	**1,0**
Varenr.	**532084**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med støvpose og 2 stk. adaptere.

AKKU DELTASLIBER
FLEX



ODE 2-100 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. polerskive L x B (mm)	**150 x 100**
Udsving (mm)	**2**
Svingtal (o/min.)	**6.000-10.000**
Ubelastet svingtal (o/min.)	**12.000-20.000**
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension L x B x H (mm)	**100 x 228 x 140**
Vægt uden batteri (kg)	**1,0**
Varenr.	**532087**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med støvpose og 2 stk. adaptere.

AKKU EXCENTERSLIBER
FLEX



ORE 2-125 18-EC	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Bagskive (Ø mm)	**125**
Udsving (mm)	**2**
Svingtal (o/min.)	**6.000-10.000**
Ubelastet svingtal (o/min.)	**12.000-20.000**
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	**27**
Dimension L x B x H (mm)	**125 x 200 x 140**
Vægt uden batteri (kg)	**1,0**
Varenr.	**532081**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med støvpose og 2 stk. adaptere.





AKKU EXCENTERSLIBER
FLEX



ORE 3-150 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Bagskive (Ø mm)	**150**
Udsving (mm)	**3**
Svingtal (o/min.)	**4.000-10.000**
Ubelastet svingtal (o/min.)	**8.000-20.000**
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	**27**
Lydtryksniveaau iht. EN 60745	**81 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**3,92 m/s²**
Dimension L x B x H (mm)	**150 x 220 x 135**
Vægt uden batteri (kg)	**1,23**
Varenr.	**534184**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med støvpose og 2 stk. adaptere.

AKKU EXCENTERSLIBER
FLEX



ORE 5-150 18-EC C	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Bagskive (Ø mm)	**150**
Udsving (mm)	**5**
Svingtal (o/min.)	**4.000-10.000**
Ubelastet svingtal (o/min.)	**8.000-20.000**
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	**27**
Lydtryksniveaau iht. EN 60745	**84 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**4,2 m/s²**
Dimension L x B x H (mm)	**150 x 220 x 135**
Vægt uden batteri (kg)	**1,23**
Varenr.	**534186**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med støvpose og 2 stk. adaptere.

TILBEHØR FP ORE/ODE/OSE 18-EC
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Støvpose	532093	FP ORE/ODE/OSE 18-EC Støvpose til ORE, ODE, OSE 18-EC	1 stk.	√
	Støvsugerslange	406708	Indvendig Ø32 mm	1 stk.	√

AKKU LØVBLÆSER
FLEX



BW 18.0-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal (o/min)	**10.600 / 14.200 / 18.000**
Max. lufthastighed (m/sek)	**80**
Luftvolumen (m3/min)	**3,11**
Dimension L x B x H (mm)	**80 x 740 x 235**
Vægt uden batteri (kg)	**1,20**
Varenr.	**472913**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres med 3 stk. dyser.

AKKU LØVBLÆSER / DETAILING SÆT
FLEX



BW 18.0-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. lufthastighed (m/sek)	**80**
Luftvolumen (m3/min)	**3,11**
Dimension L x B x H (mm)	**80 x 740 x 235**
Vægt uden batteri (kg)	**1,20**
Varenr.	**530537**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU LØVBLÆSER
FLEX



GBL 790 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Luftvolumen (m3/min)	**790**
Dimension L x B x H (mm)	**172 x 780 x 300**
Vægt uden batteri (kg)	**1,8**
Varenr.	**531278**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.





AKKU GRENSAKS
FLEX



GPS 35 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**2 x 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. skærekapacitet	**35 mm**
Vægt uden batteri (kg)	**0,9**
Varenr.	**531279**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU POWER HEAD
FLEX



GPH 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal (o/min.)	**0-6.000 / 0-7.000**
Dimension L x B x H (mm)	**840 x 85 x 175**
Vægt uden batteri (kg)	**2,7**
Varenr.	**532799**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

FORLÆNGER T/POWER HEAD
FLEX



GEX-A	
Dimension L x B x H (mm)	**815 x 65 x 55**
Vægt (kg)	**0,91**
Varenr.	**534804**
Lager	√

BUSKRYDDER T/POWER HEAD
FLEX



GBC-A	
Skærebredde (mm)	**230**
Omdrejningstal (o/min.)	**4.500 / 5.000**
Dimension L x B x H (mm)	**1.000 x 405 x 320**
Vægt (kg)	**1,7**
Varenr.	**532889**
Lager	√

HÆKKEKLIPPER T/POWER HEAD
FLEX



GHT-A	
Skærebredde (mm)	**450**
Max. skærekapacitet (mm)	**20**
Drejevinkel (°)	**+900/-800**
Dimension L x B x H (mm)	**1.370 x 115 x 90**
Vægt (kg)	**2,2**
Varenr.	**532888**
Lager	√





KÆDESAV + FORLÆNGER T/POWER HEAD
FLEX



GPS-A	
Stanglængde (mm)	**250**
Max. skærehastighed (m/sek.)	**13**
Omdrejningstal (o/min.)	**5.000 / 6.000**
Dimension L x B x H (mm)	**860 x 100 x 115**
Vægt (kg)	**1,6**
Varenr.	**532887**
Lager	√





AKKU GRÆSTRIMMER
FLEX



GLT 35 18-EC	**KULFRI MOTOR**
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Skærebredde (mm)	**300**
Dimension L x B x H (mm)	**235 x 1665 x 170**
Vægt uden batteri (kg)	**4,3**
Varenr.	**531277**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR GRÆSTRIMMER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	GLT-TS 2,0	531304	Snoet trimmertråd Ø 2,4 mm og længde på 5 m	1 stk.	√
	GLT-RT Tip	531305	Trådhoved til trimmertråd op til Ø 2,4 mm	1 stk.	√

AKKU HÆKKEKLIPPER
FLEX



GHT 55 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Skærebredde (mm)	**25**
Dimension L x B x H (mm)	**220 x 1000 x 165**
Vægt uden batteri (kg)	**2,8**
Varenr.	**531275**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR HÆKKEKLIPPER
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	GHT-B 55	531301	Hækkeklipperskær, længde 55 cm	1 stk.	√

AKKU KÆDESAV
FLEX



GCS 35 2X18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**2 x 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Kædestørrelse (")	**3/8**
Savstørrelse (cm)	**35**
Dimension L x B x H (mm)	**230 x 765 x 245**
Vægt uden batteri (kg)	**3,86**
Varenr.	**531276**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR KÆDESAV
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	GCS C35 3/8" 1.1mm	531302	Savkæde til sav 35 cm i længden, 3/8" 1.1 mm. Ideel til tyndskæring i træstammer, brænde og til afkvistning af træ	1 stk.	√
	GCS S35	531303	Sværd til savkæde GCS C35 med en længde på 35 cm	1 stk.	√

AKKU LED LYGTE
FLEX



WL 300 18.0	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Foldehåndtag / drejelig LED hoved (°)	**150/300**
Vægt uden batteri (kg)	**0,4**
Størrelse (BxLxH) mm	**125 x 75 x 205**
Varenr.	**513075**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LYGTE
FLEX



WL 1000 18.0	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Styrke (lm)	**200/500/1.000**
Vægt uden batteri (kg)	**0,6**
Størrelse (BxLxH) mm	**150 x 80 x 210**
Varenr.	**530610**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LYGTE
FLEX



WL 2800 18.0	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Styrke (lm)	**1000/2800**
Rækkevidde	**630 m**
Tilslutning	**1/4"**
Vægt uden batteri (kg)	**1,0**
Varenr.	**504637**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LAMPE
FLEX



CL 2000 18.0

Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Antal LED	**24**
Lysstrøm antal lumen ved 2,5 / 5,0 Ah. (lm)	**1200 / 2000**
Dimension L x B x H (mm)	**230 x 193 x 190**
Vægt uden batteri (kg)	**2,40**
Varenr.	**472921**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU ARBEJDSLAMPE
FLEX



CL 5000 12/18

Batterispænding (Volt)	**12 / 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0**
Farvetemperatur (CCT)	**5.000**
Lyssstrøm 10,8 V (lm)	**300/1000/2000/3000**
Lyssstrøm 18,0 V (lm)	**300/1000/2000/3000/ 4000/5000**
Farvegengivelsesindeks (CRI)	**RA>80**
Dimension L x B x H (mm)	**213 x 199 x 294**
Vægt uden batteri (kg)	**1,90**
Varenr.	**532324**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU ARBEJDSLAMPE
FLEX



CL 10000 12/18

Batterispænding (Volt)	**12 / 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0**
Farvetemperatur (CCT)	**5.000**
Lyssstrøm 10,8 V (lm)	**300/1000/3000**
Lyssstrøm 18,0 V (lm)	**300/1000/3000/ 5000/7000/10000**
Farvegengivelsesindeks (CRI)	**RA>80**
Dimension L x B x H (mm)	**290 x 209 x 354**
Vægt uden batteri (kg)	**3,60**
Varenr.	**532323**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LAMPE
FLEX



DWL 2500 12/18

Batterispænding (Volt)	**12 / 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Farvetemperatur (K)	**2.500- 6.500**
Lysstyrke 12V/ 18V (lm)	**300 - 2.250 / 300-3.000**
Farvegengivelsesindeks (CRI)	**RA 96 CRI**
Bluetooth	√
Vægt uden batteri (kg)	**1,9**
Varenr.	**532325**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

STATIV
FLEX



WLS-70-190 / STATIV TIL DWL 2500

Driftsområde (m)	**0,7 - 1,90**
Vægt uden batteri (kg)	**6,15**
Varenr.	**511064**
Lager	√

AKKU LED LAMPE
FLEX



TL 4000 18.0/230

Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5/5,0/8,0**
Variabel arbejdshøjde (m)	**1,1-2,2 med tripod**
Lysstyrke (lm)	**1.000/2.000/4.000**
Vægt uden batteri (kg)	**8,2**
Varenr.	**530375**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VENTILATOR
FLEX



CF 18.0/230	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. Luft flow (m/sec)	**4,9**
Max. Luftstrømningshastighed (m3/min)	**18,25**
Svingbart hoved	**180°**
Gevind	**1/4" - 5/8"**
LED Batteriindikator	√
Ophængskrog	√
Dimension L x B x H (mm)	**304 x 213 x 400**
Vægt uden batteri (kg)	**2,5**
Varenr.	**503002**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RØREVÆRK
FLEX



MXE 18.0-EC WR2 120	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	**0-210/325/530**
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	**0-320/490/780**
Værktøjstilslutning	**M14**
Opspændingshals diameter (mm)	**53**
Max. blande diameter (mm)	**120**
Dimension B x L x H (mm)	**355 x 230 x 320**
Vægt uden batteri og piskeris (kg)	**4,10**
Varenr.	**495964**
Lager	√

! Leveres **UDEN** lader og batteri.

AKKU PISKERIS
FLEX



WR 2 120X600 M14	
Størrelse	**120 x 600**
Værktøjstilslutning	**M 14**
Mængde i kg	**15 - 25**
Varenr.	**368881**
Lager	√

! Leveres **UDEN** lader og batteri.

AKKU KOMPRESSOR
FLEX



CI 11 18.0/12V	
Batterispænding (Volt) / Batteri/Cigartænder stik i bil	**18 / 12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. Tryk (bar)	**11**
Blæser (l/min)	**13**
Højtryk eller luftmængde	√
Autoventil	√
Adapter	**3**
Blæseslange	√
Vægt uden batteri (kg)	**1,9**
Varenr.	**506648**
Lager	√

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

DIGITAL AKKU RADIO
FLEX



! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.
Leveres **MED** 230V adapter.

RD 12/18/230	
Batterispænding (Volt)	**12 / 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Radio modtagelse	**DAB+ / FM**
Højttalerudgang (Watt)	**20**
Basforstærkning	√
LCD-skærm	√
Digitalt ur	√
Foldbar antenne	√
LED batteri status display	√
Aux	**Ind / Ud**
Dimension L x B x H (mm)	**212 x 369 x 201**
Vægt uden batteri (kg)	**4,3**
Varenr.	**532276**
Lager	√

DIGITAL AKKU RADIO
FLEX



RD SP 12/18/230	
Batterispænding (Volt)	**12 / 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Radio modtagelse	**DAB+ / FM**
Højttalerudgang (Watt)	**20**
Basforstærkning	√
LCD-skærm	√
Digitalt ur	√
Foldbar antenne	√
LED batteri status display	√
Aux	**Ind / Ud**
Dimension L x B x H (mm)	**585 x 390 x 200**
Vægt uden batteri (kg)	**8,0**
Varenr.	**532813**
Lager	√

AKKU OPLADER
FLEX



CA2 12/18 230/CEE	
Net spænding (Volt)	**230**
Batterispænding (Volt)	**12 / 18**
Batterikapacitet (Ah.)	**4,0 / 5,0 / 8,0**
Ladetid 12V	**40 min./2,5 - 48 min / 5,0**
Ladetid 18V	**40 min./2,5 - 39 min /4,0 + 5,0**
	25-45 min / 4,0XT + 8,0XT
LCD monitor	√
Vægt (kg)	**1,08**
Varenr.	**535296**
Lager	√

AKKU DOBBELT LADER
FLEX



CA SP 2X12/18	
Net spænding (Volt)	**230**
Ladestrøm (A)	**2 x 6**
Dimension L x B x H (mm)	**278 x 310 x 85**
Varenr.	**533152**
Lager	√

AKKU SÆT
FLEX



P-SÆT 18-55 CA2	
Net spænding (Volt)	**230**
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**5,0**
LCD monitor	√
Varenr.	**535895**
Lager	√

AKKU SÆT
FLEX



P-SÆT 22 Q	
Net spænding (Volt)	**230**
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5**
LCD monitor	√
Varenr.	**532740**
Lager	√

AKKU SÆT
FLEX



P-SÆT 18-88 XT CA2	
Net spænding (Volt)	**230**
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**8,0**
LCD monitor	√
Varenr.	**535896**
Lager	√

Li-Ion BATTERIER
FLEX

	TYPE	VARENR.	LADETID	KG		
	AP 12/2,5	532290	40	0,26	1 stk.	√
	AP 12/5,0	531690	50	0,42	1 stk.	√
	AP 18,0/2.5	535440	40	0,47	1 stk.	√
	AP 18,0/4,0	535464	30	0,755	1 stk.	√
	AP 18.0/5.0	535441	40	0,762	1 stk.	√
	AP 18,0/4.0 XT	535462	40	0,72	1 stk.	√
	AP 18,0/8.0 XT	535463	45	1,166	1 stk.	√
	Adapter til 12/18V USB-oplader til smartphones	534767		0,084	1 stk.	√