DIAMANTVÆRKTØJ

















DIAMANTVÆRKTØJ

Adapter	505
Borestyr	506
Centrerbor til dåsebor	510
Diamantbor	502-505
Diamantkronebor og tilbehør	507-509
Diamantdåsebor og tilbehør	510
Diamantklinge	
- Asfalt	494-496
- Beton	486
- Beton/granit	491
- Fliser	493
- Special	500-501
Diamantslibeskive	498-499
Flisebor	514
Fugefræser	497
Glasbor	514
Hulsav	511-512
Murbor	513
Reducerringe	501
Renseblok	506
Universalbor	512

DIAMANTKLINGE
IBEX ★☆☆☆☆☆

mm: 8,0





UniCut er en pisvenlig diamantklinge til skæring i mursten, beton og armeret beton.

	VARENR.					
115	30100115	22,2	8	2,0	9	√
125	30100125	22,2	8	2,0	9	√
180	30100180	22,2	8	2,2	12	√
230	30100230	22,2	8	2,5	18	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★☆☆☆☆☆

mm: 10,0

ALPHALINE ●○○





LD 50 arbejder med korte skæretider. Som universalskive er den et godt alternativ til den prisbevidste bruger.

	VARENR.				
115	303185	22,2	10	2,2	√
125	303186	22.2	10	2.2	√
150	303187	22,2	10	2,4	√
180	303188	22,2	10	2,4	√
230	303189	22,2	10	2.4	√

DIAMANTKLINGE
DR. SCHULZE ★★☆☆☆☆

mm: 10,0





LASER TURBO U
Diamantklinge med overlegen skæreevne til multifunktionelt formål.
Til armeret beton, byggematerialer og klinker.

: 115-400

	VARENR.					
115	TS21002636	22,2	10	2,2	9	√
125	TS21002299	22,2	10	2,2	10	√
150	TS21002637	22,2	10	2,2	12	√
300	TS21002639	25,4	10	3,0	21	√

DIAMANTKLINGE
IBEX ★★☆☆☆☆

mm: 10,0





TurboCut diamantklinge til skæring i armeret beton, byggematerialer og klinker.

	VARENR.					
125	30110125	22,2	10	2,2	10	√
230	30110230	22,2	10	2,4	16	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★☆☆☆☆

mm: 12,0

PROLINE ●●○





LD40: Korte skæretider. En skive hvor pris og kvalitet hænger godt sammen.
Anvendes til vinkelslibere og kapsave.

	VARENR.				
115	302448	22.2	12	2,2	√
125	302450	22.2	12	2,2	√
150	393538	22,2	12	2,4	√
180	302452	22,2	12	2,4	√
230	302454	22.2	12	2,4	√
300	303437	25,4	12	2,8	√
350	303438	25.4	12	3,2	√
400	303921	25.4	12	3,2	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: 12,0

PROLINE ●●○





Aggressiv skæring. Meget lang standtid. Universel anvendelse. **LD4** med 3 fordele i én skive. Kølehuller og -udstansninger sørger for ydelser over gennemsnittet - også under et vedvarende arbejde. Det meget høje diamant indhold samt den 10mm segmenthøjde garanterer en usædvanlig lang standtid. Meget velegnet til beton med armeringsjern.

	VARENR.				
115	303160	22,2	12	2,2	√
125	303161	22.2	12	2,2	√
150	303162	22.2	12	2,4	√
180	303163	22,2	12	2,4	√
230	303164	22,2	12	2,4	√

DIAMANTKLINGE
IBEX ★★★☆☆☆

mm: 12,0





SuperCut diamantklinge til skæring i mursten, beton og armeret beton.
Anvendes til kapsave.

	VARENR.					
300	30120300	25,4	12	2,8	22	√
350	30120350	25,4	12	3,0	24	√
400	30120400	25,4	12	3,2	28	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★☆☆

mm: 10,0





MASTER BSE er et fantastisk værktøj til betonskæring, og man opnår super rene snit.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, mursten og tegl.
Anvendes til vinkelslibere, kapsave, bord- og gulvsave.

MASTER

	VARENR.					
125	310024	22,2	10	2,2	9	√
180	310367	22,2	10	2,6	14	√
230	310025	22,2	10	2,6	15	√
300	311057	25,4	10	2,8	20	√
350	310027	25,4	10	3,0	24	√
400	310120	25,4	10	3,2	26	√
450	310121	25,4	10	3,6	25	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★☆☆

mm: 11,0





MASTER MST er en universal klinge med mange anvendelsesmuligheder.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, mursten og tegl.
Anvendes primært til kapsave.

MASTER

	VARENR.					
300	310370	25,4	11	2,8	18	√
350	310372	25,4	11	3,0	21	√
400	310374	25,4	11	3,2	24	√

DIAMANTKLINGE
IBEX ★★★★☆☆

mm: 13,0





ConcreteCut diamantklinge til aggressiv skæring i beton - også til beton med armeringsjern. Det høje diamantindhold garanterer en meget lang standtid.
Anvendes til kapsave.

	VARENR.					
350	30130350	25,4	13	3,0	23	√
400	30130400	25,4	13	3,2	28	√
450	30130450	25,4	13	3,6	32	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 13,0

TOPLINE





LD 200 SPEED kan skære i armeret beton, beton, mursten og kalksten. Dette er muligt på grund af en ny og forbedret fremstillingproces af segmenterne. Den nye metode gør at klingen har en længere levetid og skærer meget hurtigere. Anvendes til kapsave.

	VARENR.				
300	303729	25,4	13	2.8	√
450	303734	25,4	13	3,6	√
600	303736	25,4	13	3,6	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 13,0





SHOXX RX13 er den hurtigste diamantklinge og adskiller sig fra traditionelle klinger med skærehastighed, holdbarhed og anvendelsesmuligheder.
Segmenterne er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i kraftigt armeret beton, beton, granit, natursten, mursten og tegl. Anvendes til vinkelslibere og kapsave.

SHOXX

	VARENR.					
125	310574	22,2	13	2,4	9	√
180	310620	22.2	13	2,4	13	√
230	310508	22.2	13	2,6	15	√
300	310622	25,4	13	2,8	20	√
350	310529	25,4	13	3,0	21	√
400	310624	25,4	13	3,2	24	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 13,0





SHOXX MX13 er yderst effektiv og er "den universale klinge".
Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, natursten, sandsten, mursten og hulblokke.

SHOXX

	VARENR.					
125	310346	22,2	13	2,6	9	√
180	310348	22.2	13	2,4	13	√
230	310349	22.2	13	2,6	16	√
300*	310351	25,4	13	2,8	20	√
350*	310353	25,4	13	3,0	24	√
400*	310355	25,4	13	3,2	28	√

** Anvendes til bord- og gulvsave.*

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 13,0





SHOXX TX13 er en avanceret specialklinge og er vores universale "schweizerkniv".
Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, asfalt, mursten og støbejern.
Anvendes til kapsave, bord- og gulvsave (op til 7,5 kW).

SHOXX

	VARENR.					
300	310912	25,4	13	2,8	18	√
350	310905	25,4	13	3,0	21	√
400	310915	25,4	13	3,2	24	√
450*	310916	25,4	13	3,6	25	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 17,0





SHOXX UX17 er en diamantklinge af høj kvalitet fremstillet med SHOXX-teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, granit, mursten og natursten.

SHOXX

	VARENR.					
500	**312041**	25,4	17	3,6	30	√

** Anvendes til bord- og gulvsave.*



DIAMANTKLINGE
DR. SCHULZE ★★★☆☆☆

mm: 8+2





LASER EXTREME CUT
Laser diamantklinge med turbosegmenter. Stamblad med lufthuller (fra Ø 230 mm). Til armeret beton, granit og klinker.

: 300-350

	VARENR.					
300	TS11000170	25.4	8+2	3	21	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 11,0

TOPLINE





LD45 skærer selv den hårdeste natursten, såsom granit, rent og ekstremt hurtigt.
Den enestående skæreevne er muliggjort af en ny fremstillingsproces for smedede segmenter med høj densitet og pore-fri binding. LD45 har en meget høj skærehastighed og lang levetid sammenlignet med konventionelt sintrede diamantsegmenter.
Anvendes til kapsave.

	VARENR.				
350	303836	20,0	11	3	√
400	303833	25,4	11	3,2	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 10,0 | TOPLINE | THE SYMBOL OF SAFETY



LD100 MATRIX til granit, armeret beton , byggematerialer, mursten, konstruktions- og slibematerialer, asfalt.

	VARENR.				
150	303394	22,2	10	2,4	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 10,0 | THE SYMBOL OF SAFETY



DG15 - ekstra tynd diamantklinge til fliser, klinker, skifer, natursten, marmor og granit. Velegnet til våd- og tørskæring.

	VARENR.				
125	303870	22,2	10	1,4	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★★☆

mm: 17,0 | TOPLINE | THE SYMBOL OF SAFETY



LD 410 SPEED skærer i selv de hårdeste sten, såsom granit.
Derudover kan den også skære i armeret beton, beton, mursten og andre hårde stenarter.
Dette er muligt på grund af en ny og forbedret fremstillingsproces af segmenterne.
Anvendes til kapsave.

	VARENR.				
300	303718	25.4	17	2,8	√
350	303720	25.4	17	3	√
400	303722	25,4	17	3,2	√

DIAMANTKLINGE
DR. SCHULZE ★★★★☆☆

mm: 10,0



ULTRA CERAM
Diamantklinge med integreret støjreduktionssystem.
Ekstra tynd stamblad med forstærket midte og kølingshuller.
Til keramik, fliser, natursten (granit, marmor), porcelæn og stentøj.

: 115-350

	VARENR.				
115	TS25000970	22.2	10	1.2	√
125	TS25000206	22.2	10	1.3	√
180	TS25000229	25,4	10	1.4	√
230	TS25000240	22.2	10	1,6	√
230	TS25000231	25,4	10	1,6	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 13,0 | THE SYMBOL OF SAFETY



SHOXX GX13 er en superhurtig diamantklinge og skærer granit som smør.
Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton,
beton, granit, mursten og natursten. Anvendes til vinkelslibere og kapsave.

SHOXX

	VARENR.					
230	300106	22,2	13	2,6	16	√
300	300107	25,4	13	2,8	18	√
350	300108	25,4	13	3,0	21	√
400	310821	25,4	13	3,2	24	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 5,0



LD1 sikrer et køligt, hurtigt og særligt præcist snit - med et glat skær og et rent skær. Samtidig reduceres støvudviklingen under tørskæring til et minimum. Velegnet til våd og tør skæring og specielt udviklet til forarbejdning af porcelæn, keramik eller fint stentøj og marmor.

	VARENR.				
125	303102	22,2	5,0	1,2	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 8,0





SHOXX KSX er et førsteklasses valg, når det kommer til vådskæring. Den smalle afstand mellem segmenterne sikrer et rent snit. Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i fint stentøj, fajance, keramiske fliser af alle typer, keramiske terrassefliser, granitfliser, glaseret keramik, marmor. Anvendes til kapsave og fliseskærere.

SHOXX

	VARENR.					
180	310441	30 / 25,4	8	2,0	14	√
200	310442	30 / 25,4	8	2,0	16	√
230	310443	30 / 25,4	8	2,0	18	√
250	310444	30 / 25,4	8	2,2	20	√
300	310445	30 / 25,4	8	2,4	24	√
350	310446	30 / 25,4	8	2,4	28	√
400	310588	30 / 25,4	8	2,8	32	√



DIAMANTKLINGE
DR. SCHULZE ★★☆☆☆☆

mm: 7,0/ 10,0



ASFALT ALS
Diamantklinge til effektiv skæring af asfalt. Den bruges til skæring i byggebranchen og er ideel til fugeskærere eller våd-/tørskæremaskiner.
ALS-serien (ALS-T eller ALS-S) er kendetegnet ved specielle beskyttelses-segmenter, der beskytter stålkernen mod for tidligt slid.



	VARENR.			m/s	
350	TSA0003507	25,4	7	80	√
350	TSA0035010	25,4	10	80	√

DIAMANTKLINGE
DR. SCHULZE ★★★☆☆☆

mm: 10,0



L-ABRASIVE
Laser diamantklinge. Til gips, slibende beton, asfalt og sandsten.

: 125-400

	VARENR.			
125	TS22001011	22,2	10	√
300	TS21001376	25,4	10	√
350	TS22000951	25,4	10	√
400	TS22001090	25,4	10	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★☆☆☆

mm: 11,0



TECHNIC AST er et effektivt værktøj til asfaltskæring. AST sluger bogstaveligt talt slibende beton. Diamantklingen er optimal til skæring i asfalt. Anvendes til kapsave og gulvsave (op til 7,5 kW).

TECHNIC

	VARENR.					
300	311935	25,4	11	2,8	18	√
350	310076	25,4 / 20	11	3,0	21	√
400	310072	25,4	11	3,2	24	√
450	310077	25,4	11	3,6	25	√
500	310118	25,4	11	3,6	30	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★☆☆

mm: 11,0



MASTER ASM er et super værktøj til asfaltskæring.
Diamantklingen er optimal til skæring i asfalt.
Anvendes til gulvsave (op til 25 kW).

MASTER

	VARENR.					
600	310130	25,4	11	4	35	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★☆☆☆

mm: 11,0

PROLINE



LD 60 er særdeles velegnet til våd- og tørskæring af asfalt, kalksandsten og gasbeton.

	VARENR.				
300	303746	20	11	2,8	√
300	303494	25,4	11	2,8	√
350	303747	20	11	3	√
400	303497	25,4	11	3,2	√

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 13,0



SHOXX AX13 er den bedste diamantklinge nogensinde til asfaltskæring.
Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i asfalt, slibende beton og afretningslag.
Anvendes til kapsave, bord- og gulvsave (op til 25kW).

	VARENR.					
300	310337	25,4	13	2,8	18	√
350	310339	25,4	13	3,0	21	√
400	310341	25,4	13	3,2	24	√
450	310342	25,4	13	3,6	25	√

** Anvendes til bord- og gulvsave.*

DIAMANTKLINGE
SAMEDIA ★★★★★★

mm: 13,0



SHOXX TX13 er en avanceret specialklinge og er vores universale "schweizerkniv".
Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi.
Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, asfalt, mursten og støbejern.
Anvendes til vinkelslibere, kapsave, bord- og gulvsave (op til 7,5 kW).

	VARENR.					
300	310912	25,4	13	2,8	18	√
350	310905	25,4	13	3,0	21	√
400	310915	25,4	13	3,2	24	√
450*	310916	25,4	13	3,6	25	√

FUGEFRÆSER
IBEX ★★★☆☆☆

mm: 9,0





UNIVERSAL
Fugeskive til fjernelse af hårde og middelhårde fuger.

	VARENR.				
115	372115	22,2	9	6,5	√
125	30401256	22,2	8	6,4	√
125	30401258	22,2	8	8,0	√
125	30401251	22,2	8	10,0	√

FUGEFRÆSER
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 12,0

TOPLINE





LD 403S ALL-IN-ONE er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



	VARENR.					
125	304504	22,2	12	19	√
150	304505	22,2	12	19	√

DIAMANTSKÆRESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 12,0

TOPLINE





LD 404 ALL-IN-ONE er særdeles velegnet til fugefræsning i armeret beton, beton, mursten og andre stenarter.



	VARENR.				
125	353301	22.2	12	28,5	√
150	353315	22,2	12	28,5	√

DIAMANTSLIBESKIVE
RHODIUS ★☆☆☆☆☆



DS 25 er en universal og økonomisk diamantslibeskive til slibning af beton, byggematerialer og gulvbelægninger.



	VARENR.				
150	353344	22,2	5	14,5	√

DIAMANTSLIBESKIVE
RHODIUS ★★☆☆☆☆



DS 41 er med enkeltrækket segmentbelægning, meget velegnet til flade- og kantslibninger og er et godt alternativ til den prisbevidste bruger.



	VARENR.				
125	303603	22,2	5	7	√
180	303554	22,2	5	7	√

DIAMANTSLIBESKIVE
IBEX ★★★☆☆☆



IDS 2 Denne diamantslibeskive er til universal brug og kan anvendes til slibning af beton, byggematerialer og gulvbelægninger.



	VARENR.				
125	30500125	22,2	5	7	√
150	30500150	19	5	8	√

DIAMANTSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆



DS 2 diamantslibeskive. Til universal brug. Specielt for Hilti maskiner.



	VARENR.				
125	353323	22,2	5	7	√

DIAMANTSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆



DS 10 er velegnet til slibning af af beton, byggematerialer, gulvbelægning, granit og andre stenarter.



	VARENR.				
125	302928	M14	5	8	√

DIAMANTSLIBESKIVE
RHODIUS ★★★★☆☆



DS 1 er velegnet til slibning af beton, granit og andre stenarter. Anvendes til slibning, afrensning og afretning.



	VARENR.				
125	303504	22.2	5	8	√
150	303930	22,2	5	8	√

SLIBESKIVE
RHODIUS ★★★☆☆☆



PKD slibeskive med 6 segmenter til effektiv fjernelse af blymaling, klæbemidler, bitumen ect.



	VARENR.				
125	353324	22,2	3,5	6,7	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 3,0

TOPLINE



DG210 ALL-CUT muliggør en pålidelig skæring af mange forskellige materialer med køligt snit. I sten arbejder den ekstremt økonomisk pga. dens lange effektive skæretid.
Dens gode effekt i stål gør den til en alsidig all-rounder. ALLCUT er derfor et ideelt værktøj, selvom de konkrete materialer ikke kendes. Det brede arbejdsområde sparer derudover for irriterende skift af værktøj.

	VARENR.				
125	303388	22,2	3	2,5	√
150	303389	22,2	3	2,5	√
180	303390	22,2	3	2,8	√
230	303391	22,2	3	2,8	√
300	303366	25,4	3	3,1	√
350	303368	25,4	3	3,1	√
400	303369	25,4	3	3,3	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

TOPLINE





DG350 CROSS - Multicutter diamantklinge. Til skæring og slibning af mursten, gasbeton og beton.

	VARENR.				
125	304583	M14	7,5	2,5	√

DIAMANTKLINGE
RHODIUS ★★★★☆☆

mm: 10,0

TOPLINE





LD42 - en pålidelig all-rounder med korte skæretider og lang levetid. Ideel til en lang række opgaver. Monteret med M14 flange for at kunne skære helt op ad væg. Anvendes til vinkelslibere og kapsave.

	VARENR.				
230	303910	M14	10	2,4	√

DIAMANTSKÆRESKIVE CONCAVE
IBEX ★★★☆☆☆

mm: 10,0





Aggressiv skæring. Meget lang standtid. Universal anvendelse. Bruges ved rundskæring. Kølehuller og udstansninger sørger for ydelser over gennemsnittet - også under et vedvarende arbejde. Det meget høje diamantindhold garanterer en usædvanlig lang standtid. Meget velegnet til beton med armeringsjern.

	VARENR.					
230	30450230	22,2	2,4	7		√

TILBEHØR
DR. SCHULZE



Reducerringe til diamantklinger, som gør det muligt at bruge klinger med forskellige hulstørrelser.

VARENR.		
DL24000916	Reducerring 22,2 -> 16 mm	√
DL24000917	Reducerring 22,2 -> 20 mm	√
DL24000918	Reducerring 25,4 -> 22,2 mm	√
DL24000919	Reducerring 25,4 -> 20 mm	√
DL24001159	Reducerring 30,0 -> 25,4 mm	√

DIAMANTBOR
BOHRCRAFT



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse. F.eks.stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med kølevoks til tørboring. Ved større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid tid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

	VARENR.	KG		
5	27010300500	0,01	1 stk.	√
6	27010300600	0,01	1 stk.	√
8	27010300800	0,02	1 stk.	√
10	27010301000	0,02	1 stk.	√
12	27010301200	0,02	1 stk.	√

DIAMANTBORSÆT
BOHRCRAFT



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse. F.eks.stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med kølevoks til tørboring. Ved større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid tid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

VARENR.		DELE	KG	
27011330003	6 / 8 / 10 mm	3	0,100	√

DIAMANTBORSÆT
BOHRCRAFT



Diamantborsæt med M14 gevind.

Bor til hårde fliser som stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik.
Køling med vand er afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet.



VARENR.		DELE	KG	
27031430006	2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 mm	6	0,122	√

DIAMANTBOR
IBEX



Diamantbor med M14 gevind specielt til vinkelslibere. Til tørskæring i klinker og fliser og de fleste andre hårdt brændte materialer.

	VARENR.	TOTALLÆNGDE/ ARBEJDSLÆNGDE		
6	30914006	63/10	1 stk.	√
8	30914008	63/10	1 stk.	√
10	30914010	63/10	1 stk.	√
12	30914012	63/10	1 stk.	√
14	30914014	63/10	1 stk.	√
16	30914016	63/10	1 stk.	√
18	30914018	63/15	1 stk.	√
20	30914020	63/15	1 stk.	√
22	30914022	63/15	1 stk.	√
25	30914025	63/15	1 stk.	√
28	30914028	63/15	1 stk.	√
30	30914030	63/15	1 stk.	√
32	30914032	63/15	1 stk.	√
35	30914035	63/15	1 stk.	√
38	30914038	63/15	1 stk.	√
40	30914040	63/15	1 stk.	√
45	30914045	63/15	1 stk.	÷
50	30914050	63/15	1 stk.	÷
55	30914055	63/15	1 stk.	÷
60	30914060	63/15	1 stk.	÷
65	30914065	63/15	1 stk.	÷
68	30914068	63/15	1 stk.	÷
70	30914070	63/15	1 stk.	÷
75	30914075	63/15	1 stk.	÷
80	30914080	63/15	1 stk.	÷
102	30914102	63/15	1 stk.	÷

DIAMANTBORSÆT
IBEX



Diamantborsæt med M14 gevind specielt til vinkelslibere. Til tørskæring i klinker og fliser og de fleste andre hårdt brændte materialer.

Leveres i plastkassette.



VARENR.		DELE	
30914614	2 x 6, 8, 10, 14 mm	5	√

DIAMANTBORSÆT
IBEX



Diamantborsæt med M14 gevind specielt til vinkelslibere. Til tørskæring i klinker og fliser og de fleste andre hårdt brændte materialer.

Leveres i plastkassette.



VARENR.		DELE	
30914268	Ø 20, 25 , 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm	8	√

DIAMANTBOR
BOHRCRAFT



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn,marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm**. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause. Kun til roterende brug uden slag!

	VARENR.	TOTALLÆNGDE/ ARBEJDSLÆNGDE	KG		
6	27020300600	63/10	0,04	1 stk.	√
8	27020300800	63/10	0,05	1 stk.	√
10	27020301000	63/10	0,06	1 stk.	√
12	27020301200	63/10	0,05	1 stk.	√
14	27020301400	63/10	0,05	1 stk.	√
15	27020301500	63/10	0,08	1 stk.	√
20	27020302000	63/15	0,10	1 stk.	√
25	27020302500	63/15	0,11	1 stk.	√
30	27020303000	63/15	0,12	1 stk.	√
35	27020303500	63/15	0,12	1 stk.	√
40	27020304000	63/15	0,16	1 stk.	√
43	27020304300	63/15	0,16	1 stk.	√
45	27020304500	63/15	0,16	1 stk.	√
50	27020305000	63/15	0,20	1 stk.	√
55	27020305500	63/15	0,25	1 stk.	√
57	27020305700	63/15	0,00	1 stk.	√
60	27020306000	63/15	0,22	1 stk.	√
68	27020306800	63/15	0,30	1 stk.	√
70	27020307000	63/15	0,30	1 stk.	√
80	27020308000	63/15	0,46	1 stk.	√
100	27020310000	63/15	0,70	1 stk.	÷
110	27020311000	63/15	0,70	1 stk.	÷
120	27020312000	63/15	0,70	1 stk.	÷

DIAMANTBORSÆT
BOHRCRAFT



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn,marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm**. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!

VARENR.		DELE	
27021430004	2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm	4	√

DIAMANTBORSÆT
BOHRCRAFT



Diamantbor med M14 gevind. Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse. F.eks. stentøj, porcelæn,marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm**. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at holde en kort kølepause.

Kun til roterende brug uden slag!



VARENR.		DELE	KG	
27021330007	2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 / 1 x 14 mm	7	0,518	√
27021330004	35 / 40 / 50 / 68 mm	4	1,032	√

ADAPTER
BOHRCRAFT



6-kantet adapter 8,5 mm skaft til M14 gevind til diamant flisebor.

VARENR.	KG		
27020300001	0,135	1 stk.	√

RENSEBLOK
DIAGER



Renseblok til diamantkernebor 431 og 432.

VARENR.		
427	Dimension: 200 x 100 mm	√

BORESTYR
BOHRCRAFT



Boreguide til diamantflisebor med en diameter på 5 til 40 mm.
Fremstillet udelukkende af rustfrit stål.

VARENR.	KG		
27010300001	0,180	1 stk.	√

BORESTYR
BOHRCRAFT



Boreguide til diamantflisebor med en diameter på 8 til 85 mm.
Komplet med vandbeholder til køling.

VARENR.	KG		
27010900003	0,580	1 stk.	√

DIAMANTBOR
DR. SCHULZE



1/2" Allrounder til
boring i armeret beton.

	VARENR.				
Ø 10 mm	BK12000404	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 12 mm	BK12000406	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 14 mm	BK12000410	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 16 mm	BK12000414	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 18 mm	BK12000418	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 20 mm	BK12000422	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 22 mm	BK12000424	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 24 mm	BK12000426	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 26 mm	BK12000430	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 28 mm	BK12000432	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 30 mm	BK12000434	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 32 mm	BK12000436	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 34 mm	BK12000438	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 36 mm	BK12000442	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√
Ø 40 mm	BK12000446	1/2"	400 mm	Ring seg. 9 mm	√

DIAMANTBOR
DR. SCHULZE



1/2" Allrounder til boring
i såvel hårdt armeret beton,
natursten og ildfaste
materialer.

	VARENR.				
Ø 45 mm	BK11000915	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	√
Ø 52 mm	BK11000278	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	√
Ø 57 mm	BK11000279	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	√
Ø 62 mm	BK11000280	1/2"	400 mm	5 seg. 9 mm	√
Ø 67 mm	BK11000281	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 72 mm	BK11000282	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 77 mm	BK11000283	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 82 mm	BK11000284	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 87 mm	BK11000916	1/2"	400 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 92 mm	BK11000285	1/2"	400 mm	7 seg. 9 mm	√
Ø 102 mm	BK11000286	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 107 mm	BK11000287	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 112 mm	BK11000289	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 117 mm	BK11000917	1/2"	400 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 122 mm	BK11000290	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 127 mm	BK11000291	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 132 mm	BK11000292	1/2"	400 mm	9 seg. 9 mm	√

DIAMANTBOR
DR. SCHULZE





1 1/4" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.

	VARENR.				
Ø 67 mm	BK11000250	1 1/4"	450 mm	5 seg. 9 mm	√
Ø 72 mm	BK11000251	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 77 mm	BK11000252	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 82 mm	BK11000253	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 87 mm	BK11000254	1 1/4"	450 mm	6 seg. 9 mm	√
Ø 92 mm	BK11000255	1 1/4"	450 mm	7 seg. 9 mm	√
Ø 97 mm	BK11000918	1 1/4"	450 mm	7 seg. 9 mm	√
Ø 102 mm	BK11000256	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 107 mm	BK11000257	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 112 mm	BK11000258	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 117 mm	BK11000919	1 1/4"	450 mm	8 seg. 9 mm	√
Ø 122 mm	BK11000259	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 127 mm	BK11000260	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 132 mm	BK11000261	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 137 mm	BK11001228	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 138 mm	BK11001739	1 1/4"	450 mm	9 seg. 9 mm	√
Ø 142 mm	BK11000262	1 1/4"	450 mm	10 seg. 9 mm	√
Ø 152 mm	BK11000263	1 1/4"	450 mm	10 seg. 9 mm	√
Ø 162 mm	BK11000265	1 1/4"	450 mm	11 seg. 9 mm	√
Ø 172 mm	BK11000266	1 1/4"	450 mm	11 seg. 9 mm	√
Ø 182 mm	BK11000267	1 1/4"	450 mm	12 seg. 9 mm	√
Ø 200 mm	BK11000269	1 1/4"	450 mm	13 seg. 9 mm	√
Ø 225 mm	BK11000270	1 1/4"	450 mm	14 seg. 9 mm	√
Ø 250 mm	BK11000271	1 1/4"	450 mm	18 seg. 9 mm	√
Ø 275 mm	BK11000272	1 1/4"	450 mm	18 seg. 9 mm	÷
Ø 350 mm	BK11000274	1 1/4"	450 mm	24 seg. 9 mm	÷
Ø 400 mm	BK11000275	1 1/4"	450 mm	26 seg. 9 mm	÷
Ø 450 mm	BK11000276	1 1/4"	450 mm	28 seg. 9 mm	÷
Ø 500 mm	BK11000277	1 1/4"	450 mm	28 seg. 9 mm	÷
Ø 600 mm	BK11000777	1 1/4"	450 mm	30 seg. 9 mm	÷

TILBEHØR
DR. SCHULZE

	VARENR.		
	MS21000540	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / SW22	√
	MS21000149	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / SW22	√
	MS21000499	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / SW22	√
	MS23001101	1/2" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / SW22	√
	MS21000077	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / Hexagon / SW41	√
	MS21000078	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / Hexagon / SW41	√
	MS21000148	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / Hexagon / SW41	√
	MS21000126	1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / Hexagon / SW41	√
	MS21000039	Adapter fra 1/2" til 1 1/4" bor med udvendigt gevind (han-han)	√
	MS21000124	A dapter hun-hun 1.1/4"-1/2"	√
	609017	Adapter fra 1 1/4" til 1/2" bor med indvendigt gevind (hun-hun)	√
	901006	Adapter Hilti DD160, DD250 til 1 1/4" bor	√
	609004	Adapter 1/2" bor til 5/8"	√
	901003	Adapter 1/2" bor til SDS borholder	√
	901002	Adapter 1/2" bor til 13 mm borholder	√
	901021	Adapter SDS Di - 1/2" bor	√
	114ZpixiM	Adapter 1 1/4" UNC udv. - PIXI indv.	√
	SDSMAXR12M	Adapter SDS-MAX - G 1/2" indv. L=150mm	√
	MS22001091	Hurtigspænder M12	√
	MS43001084	Centrerstift til diamantbor 400 mm Længde på centreringsstiften 360-480 mm	√

DIAMANTDÅSEBOR
BOHRCRAFT



Diamantdåsebor med turbo-segmenter.
Til beton, armeret beton, alle typer af kalksten og murværk.
Kun til roterende brug uden slag!

Pakkeenhed: 1 stk.

	VARENR.	SEGMENTER ANTAL	SEGMENTER (H)	ARBEJDS-LÆNGDE		
68	27200300068	3	8	60	1 stk.	√
82	27200300082	3	8	60	1 stk.	√

ADAPTER TIL DIAMANTDÅSEBOR
BOHRCRAFT


6-Kant


SDS-plus

Adapter til diamantdåsebor med 12 mm skaft eller SDS-plus fatning.

	VARENR.	LÆNGDE		
6-kant / Hex. SW 12	23011500001	100	1 stk.	√
SDS-plus	23011500002	100	1 stk.	√

CENTRERBOR
BOHRCRAFT



Centrerbor til dåsebor. Til beton, armeret beton, kalksandsten og murværk.

	VARENR.		
8 x 120 HM	23020700800	1 stk.	√

HULSAV HM
FAMAG



PAROLI ALLROUND 165, HM bestykket universal hulsav med en bordybde på 50 mm.
Hårdmetal tænder. Ved større diameter kræves: lav hastighed og en momentstærk maskine. Til boring i: alle trætyper, alle plademateriale, MDF, gasbeton, gipsplader, bløde fliser, kunststof såsom acryl/plexiglas, GFK, Polycarbonat og PVC.

VARENR.		NYTTE (L)	KG		
2169051	51	165	0,38	1 stk.	√
2169060	60	165	0,43	1 stk.	√
2169070	70	165	0,55	1 stk.	√
2169080	80	165	0,63	1 stk.	√
2169102	102	165	0,78	1 stk.	√
2169111	111	165	0,99	1 stk.	√
2169121	121	165	1,19	1 stk.	√
2169130	130	165	1,28	1 stk.	√
2169152	152	165	1,53	1 stk.	√
2169160	160	165	1,54	1 stk.	√

TILBEHØR
FAMAG



Tilbehør til PAROLI ALLROUND 165, HM Universal hulsav.
Lang udgave. Hurtig udkastskaft. Styretap Ø 10 mm
Med det smarte slaghåndtag fjernes den udborede klods.
Høj rundløbsnøjagtighed på grund af den solide konstruktion.



VARENR.		KG		
2169310	Hurtig udkastskaft inkl. Styretap til alle PAROLI 165	0,42	1 stk.	√
2169309	Hurtig udkastskaft til alle PAROLI 165	0,58	1 stk.	√
2169320	Styretap Ø 10 mm SINGLE til alle PAROLI 165	0,14	1 stk.	√

HULSAVSÆT
FAMAG



HM hulsavsæt bestående af 6 hulsave + 1 undersænker til eldåser + 1 udkaster inkl. 6 adapter og HSS centrerbor.

Til alle typer træ- og plademateriale, MDF, gasbeton, gipsplader, fliser op til en ridsehårdhed på 6 og plast såsom akryl/plexiglas, Corian, GFK, HPL belægning, polycarbonat, PVC og Trespa.

Skæredybde 50 mm.

VARENR.	HULSAV Ø	UNDERSÆNKER	UDKASTER	CENTRERBOR	KG	
2166808	45, 50, 57, 60, 68, 80	68	1	60	3,9	√

HULSAVSÆT
DIAGER



Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende skæring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem), hvilket giver en vigtig tidsbesparelse takket være låsning og oplåsning af saven i kun 1 bevægelse.

	DELE	VARENR.	KG	
Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm + 1 x adapter til hulsav + 1 x centrerbor til hulsav	9	3000E	2,03	√

UNIVERSALBOR
DIAGER



Den slebne hårdmetalspids gør det muligt at bore meget hårde materialer såsom højstyrkestål (låse, pengeskabe), hule mursten og kompositmaterialer.
Brug ikke slagfunktion til boring.

		L	VARENR.		
3,0	20	60	215D03	1 stk.	√
4,0	35	75	215D04	1 stk.	√
5,0	45	85	215D05	1 stk.	√
5,5	55	95	215D055	1 stk.	√
6,0	60	100	215D06	1 stk.	√
6,0	210	250	215D06L0250	1 stk.	√
6,5	60	100	215D065	1 stk.	√
6,5	210	250	215D065L0250	1 stk.	√
7,0	60	100	215D07	1 stk.	√
8,0	80	120	215D08	1 stk.	√
8,0	210	250	215D08L0250	1 stk.	√
9,0	80	120	215D09	1 stk.	√
10,0	80	120	215D10	1 stk.	√
10,0	260	300	215D10L0300	1 stk.	√
12,0	110	150	215D12	1 stk.	√
12,0	260	300	215D12L0300	1 stk.	√
13,0	110	150	215D13	1 stk.	√
13,0	260	300	215D13L0300	1 stk.	√
14,0	110	150	215D14	1 stk.	√
16,0	110	150	215D16	1 stk.	√

MURBOR
BOHRCRAFT





Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

		L	VARENR.		
3,0	40	70	22700700300	1 stk.	√
4,0	40	75	22700700400	1 stk.	√
4,0	40	75	22700300400	1 stk.	√
5,0	50	85	22700700500	1 stk.	√
5,0	50	85	22700300500	1 stk.	√
5,5	50	85	22700700550	1 stk.	√
6,0	60	100	22700700600	1 stk.	√
6,0	60	100	22700300600	1 stk.	√
6,5	60	100	22700700650	1 stk.	√
7,0	60	100	22700700700	1 stk.	√
8,0	80	120	22700700800	1 stk.	√
8,0	80	120	22700300800	1 stk.	√
9,0	80	120	22700700900	1 stk.	√
10,0	80	120	22700701000	1 stk.	√
10,0	80	120	22700301000	1 stk.	√
12,0	90	150	22700701200	1 stk.	√
6,0	90	150	22700700615	1 stk.	√
6,5	90	150	22700706515	1 stk.	√
7,0	90	150	22700700715	1 stk.	√
6,0	200	250	22700700625	1 stk.	√
6,5	200	250	22700706525	1 stk.	√
8,0	200	250	22700700825	1 stk.	√
10,0	200	250	22700701025	1 stk.	√
12,0	200	250	22700701225	1 stk.	√

MURBORSÆT
BOHRCRAFT





Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Leveres i metalkasse eller plastikboks.



	DELE	EMBALLAGE	VARENR.	KG	
4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10 / 12 mm	**7**	Metalkasse	22701310007	0,548	√
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	**5**	Plastikboks	22701430005	0,122	√

GLASBOR
BOHRCRAFT



Særlige bor til glas, porcelæn, fliser, keramik osv. Lav borehastighed og tilstrækkelig afkøling med vand, eddike, terpentin og råolie anbefales.

Kun til roterende brug uden slag!

	VARENR.	L		
3,0	27000700300	58	1 stk.	√
4,0	27000700400	58	1 stk.	√
5,0	27000700500	58	1 stk.	√
6,0	27000700600	58	1 stk.	√
8,0	27000700800	78	1 stk.	√
10,0	27000701000	98	1 stk.	√
12,0	27000701200	98	1 stk.	√

FLISEBOR
DIAGER

CERAPRO





Flisebor med slebet HM spids og sekskantet skaft. Til præcis boring i keramik, mursten og glas. Garanterer et rent hul uden splintring af det borede materiale.

	L	O/MIN.	VARENR.		
3,0	82	500	413D03	1 stk.	√
4,0	108	400	413D04	1 stk.	√
5,0	108	330	413D05	1 stk.	√
6,0	108	285	413D06	1 stk.	√
7,0	108	250	413D07	1 stk.	√
8,0	108	220	413D08	1 stk.	√
9,0	108	200	413D09	1 stk.	√
10,0	120	170	413D10	1 stk.	√
12,0	120	140	413D12	1 stk.	√
13,0	120	130	413D13	1 stk.	√